

衡阳桁车式刮吸泥机 诸城市宏康环保

产品名称	衡阳桁车式刮吸泥机 诸城市宏康环保
公司名称	诸城市宏康环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省诸城市舜耕路104号
联系电话	15263677759

产品详情

刮吸泥机工作原理

污水从池中心的进水管经导流筒扩散后，均匀地向周边呈辐射状流出，呈悬浮状的污泥经沉淀后沉积于池底，上清液通过溢流堰板由出水槽排出池外，污泥刮板由池周刮向中心集泥槽，依靠池内水压通过排泥管排出池外。主梁在周边驱动装置的带动下，以中心旋转支座为轴心沿池顶以2.0m/min线速度行驶，桁车式刮吸泥机报价，主梁下部连接支架、污泥刮泥板等。近液面处设置浮渣刮板，沿中心稳流筒延伸至铰链式刮渣耙，桁车式刮吸泥机厂家，当主梁旋转时，浮渣刮板将液面的浮渣由池中心撇向池周，收集在铰链式刮渣耙区内，收集的浮渣随主机在池周运动至撇渣斗，通过刮渣耙的铰链活动刮至撇渣斗内，排至池外。桁车式刮吸泥机

刮吸泥机吸泥系统

吸泥系统主要由集泥刮板、连接支架组成，采用优质不锈钢板及型材制作。刮板将池底污泥刮集到池底污泥槽，通过安装于此的吸泥管利用与排泥槽内的水位差将其压入主梁下的污泥槽中，然后，再由虹吸泥倒U型管排至中心的污泥罐中，最后通过管道排出池外。这种结构是当前最为的辐流沉淀池排泥设备。诸城市宏康环保科技有限公司欢迎新老客户前来咨询选购，我们将为您提供优质的服务。桁车式刮吸泥机

全（半）桥式周边传动虹吸泥机其主要由工作桥、传动机构、浮渣漏斗、集泥槽、吸泥管和集泥槽、虹吸管、抽真空系统、中心集电装置、中心支座、出水堰板及浮渣挡板、电控箱等部件组成。主梁采用优质碳钢方钢和型管焊接而成。主梁宽为1000mm，采用Q235A普通碳钢板材及型材焊接而成，主梁整件高度为800mm。主梁分二段或多段制作，池心侧分别于中心旋转支座铰接连接，另两侧分别连接于端梁上，衡阳桁车式刮吸泥机，该处在结构设计上排除了三点支承情况下的静不定因素，同时能适应一定范围内由于沉淀池不均匀沉降而造成的池顶高程偏差，确保了吸泥机的正常运行。桁车式刮吸泥机

衡阳桁车式刮吸泥机-诸城市宏康环保(推荐商家)由诸城市宏康环保科技有限公司提供。诸城市宏康环保科技有限公司(www.hkhzb.com)是一家从事“污水处理成套设备,斜管沉淀系列,气浮机,污泥脱水设备”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“诸城市宏康环保”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使诸城市宏康环保在污水处理设备中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!