

迈强牌薄胶型PE防腐带 0.4mm 聚烯烃防腐胶粘带

产品名称	迈强牌薄胶型PE防腐带 0.4mm 聚烯烃防腐胶粘带
公司名称	山东全民塑胶有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	
公司地址	垦利县胜采坨四联合站北邻
联系电话	0546-8740309 18866686309

产品详情

全民塑胶--您身边的管道防腐胶带专家

免费为您提供完全适合的解决方案

厂家直销，免费拿样

保证品优价廉、质裂保赔！

本产品可开具13%的增值税发票

聚乙烯防腐胶粘带

-- 产品简介 --

聚乙烯防腐胶带，技术名称：聚乙烯防腐胶粘带，主要用于输油、输气、给排水和化工、城建管网中钢质管道外防腐，所以又叫管道防腐胶粘带，它与配套底漆使用形成一个优良的防腐蚀保护层。该产品我公司已有近二十年的生产技术经验，是国内较早的聚乙烯防腐胶粘带生产厂家。

我公司制造的聚乙烯防腐冷缠胶带是由低压高密度聚乙烯压延糙毛膜（片）做基材，高性能丁基橡胶做胶层，采用国内的无溶剂共挤热复合工艺制成。与其它厂商一直沿用的溶剂涂覆法聚乙烯防腐胶粘带相比具有以下特点：

-- 产品特点 --

- 1、胶层厚薄均匀，初粘性好，内聚力大，与管道表面粘接牢固，密封性好、水蒸气渗透和吸水性极低；流动性好、自身修复，无气泡存在。
- 2、基材与胶层亲合力强，在存放时、施工中和使用后不会出现脱胶分层现象。
- 3、无孔洞、耐电压、绝缘效果好，能够防止自然条件下的电击侵害。
- 4、耐热老化好，适用温度范围大；抗紫外线能力强，适合各种环境条件。
- 5、强度高、抗冲击好，有效阻止外部的应力损伤；延伸率适当，不易断裂，便于机械化和手工使用。

为满足管道介质标示、管径不等和防腐层等级与结构,依据SY/T 0414-2017和HG/T 20679-2014标准要求,可提供各种颜色和规格、型号的防腐带(内带)、保护带(外带)、补口带、配套底漆和管道防腐胶粘带缠绕机。

-- 性能指标 --

-- 产品信息 --

- 1、颜色：防腐带（内带）黑色，保护带（外带）与补口带黑色、白色、蓝色或它色
- 2、适用管径：15mm ~ 1500mm
- 3、胶带宽度：50mm~300mm
- 4、胶卷长度：15m~240m
- 5、卷芯尺寸：38mm、76mm 纸芯或硬纸塑料卷芯
- 6、包装：纸箱 Kg/m².

-- 使用方法 --

- 1、对管道表面进行除锈、除焊渣、除毛刺，清油污、清杂物，并保持清洁干燥。符合GB/T 8923要求，手工除锈应达到St3级，机械除锈应达到Sa2.5级。
- 2、底漆手工或机械涂刷，确保均匀，无漏涂。
- 3、底漆3~5分钟表干后即可缠带，缠绕聚乙烯胶粘带应符合工程设计防腐层等级及结构要求。
- 4、选用我公司生产的配套底漆P19。
- 5、施工温度：-5 ~ +50 ；禁止雨、雪、雾天湿度 > 85%情况下和风沙较大环境下露天施工。

-- 运输存储 --

- 1、防暴晒、防雨淋、防冻保温、防止压坏变形。
- 2、在运输或存储中受到-5 以下暴冻时，需在20 左右存放48小时，方可使用。
- 3、应在阴凉，温度5 ~ 30 ，相对湿度 < 75%的库房中存放，并远离热源与明火。

4、保质期限12个月。