

复合制品型遇水膨胀止水条单价

产品名称	复合制品型遇水膨胀止水条单价
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	17.00/米
规格参数	类型:膨胀止水胶条 型号:复合制品型 规格:20*30mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

bf复合制品型遇水膨胀止水条选择标准：

想选择质量好的bf复合制品型遇水膨胀止水条做到这几步基本上就可以买到质量好的遇水膨胀止水条了。bf复合制品型遇水膨胀止水条比普通止水条相当具有膨胀倍率高，移动补充性强，置于施工缝，后浇缝后具有较强的平衡自愈功能，如缝隙渗漏水，可用复合制品型遇水膨胀止水条重新堵漏。18703187870万经理

bf复合制品型遇水膨胀止水条产品性能：

复合制品型遇水膨胀止水条可以依靠其自身的粘性直接粘贴预置在混凝土施工缝、后浇缝的界面上，当二次浇注混凝土后（即被砼包裹的状态下）。复合制品型遇水膨胀止水条在遇到水后会逐渐膨胀，膨胀可以人为控制,一方面堵塞可能存在的毛细孔隙来达到止水的目的、另一方面使其混凝土界面的接触更加紧密，从而产生较大的抗水压力，形成不透水的可塑性胶体。

如何鉴别复合制品型遇水膨胀止水条的质量好坏：

- 1，先检查复合制品型遇水膨胀止水条的外观无开裂，表面光滑。
- 2，可以在复合制品型遇水膨胀止水条的一端切开观察端口必须密实无气孔。
- 3，bf复合制品型遇水膨胀止水条的包装应整齐缠绕，宽度如一，不应有太大的出入。
- 4，将遇水膨胀止水条裁切一小块放入一个容器中半裸露半水中，以便观察止水条的膨胀率。
- 5，膨胀后bf复合制品型遇水膨胀止水条成软绵绵的海绵体，将遇水膨胀止水条缠绕物体上，观察遇水膨胀止水条外表无裂痕。

复合制品型遇水膨胀止水条生产标准及特点：

公司主要生产各种国标止水条、国标止水带等遇水膨胀多系列橡胶产品。公司严格按照要求、企业标准和参照标准生产，bf制品型20*30遇水膨胀止水条都是由高分子、无机吸水膨胀材料与橡胶及助剂等十几种材料加工合成，遇水能吸水体积膨胀，挤密新老混凝土之间的缝隙，形成不透水的可塑性胶体，并已达到国外同类产品的性能。多年来我公司生产的橡胶系列产品深受广大用户的肯定，得到业界人士的大力肯定和支持。

复合制品型遇水膨胀止水条参考价：

我厂的复合制品型遇水膨胀止水条单价为17元/米。20*30m遇水膨胀止水条是常用规格，复合制品型遇水膨胀止水条外包装为纸箱包装，尺寸为：35*19*16cm。20*30遇水膨胀止水条一般25米为一箱。其它规格也可以定制生产。复合制品型遇水膨胀止水条现已被广泛运用于各种不同类别的钢筋砼自防水结构的地下工程中。例如，地下商场、地下车库、地下引水工程、沉井、防汛墙等多项工程所证明。遇水膨胀止水条原材料采用不含有害物质，不污染环境，可以放心使用。