

龙岗区地铁站台环氧地坪供应 阿斯夫 龙岗区地铁站台环氧地坪

产品名称	龙岗区地铁站台环氧地坪供应 阿斯夫 龙岗区地铁站台环氧地坪
公司名称	深圳市阿斯夫工业地坪有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦20层
联系电话	18922975063

产品详情

深圳市阿斯夫工业地坪有限公司，业务范围主要是：乙烯基重防腐地坪、环氧自流平地坪，环氧砂浆地坪，龙岗区地铁站台环氧地坪生产，环氧防静电地坪，环氧平涂地坪，环氧彩砂彩石地坪，聚氨脂地坪，混凝土密封固化剂地坪，龙岗区地铁站台环氧地坪供应，水泥自流平地坪，金刚砂地坪等

无机聚合物防腐涂料即可单独使用也可作为防腐低层涂层与有机漆配套使用，单层的无机聚合物防腐涂料作为底漆时可与环氧系、丙烯酸系、聚氨酯系、氯化橡胶系、沥青系等面漆配套使用，附着力强。

防腐涂料，一般分为常规防腐涂料和重防腐涂料，是油漆涂料中必不可少的一种涂料。常规防腐涂料是在一般条件下，对金属等起到防腐蚀的作用，保护有色金属使用的寿命；重防腐涂料是指相对常规防腐涂料而言，能在相对苛刻腐蚀环境里应用，并具有能达到比常规防腐涂料更长保护期的一类防腐涂料。

深圳市阿斯夫工业地坪有限公司，业务范围主要是：乙烯基重防腐地坪、环氧自流平地坪，环氧砂浆地坪，环氧防静电地坪，环氧平涂地坪，环氧彩砂彩石地坪，聚氨脂地坪，混凝土密封固化剂地坪，水泥自流平地坪，金刚砂地坪等

1.厚膜化是重防腐涂料的重要标志。一般防腐涂料的涂层干膜厚度为100 μm或150 μm左右，而重防腐涂料干膜厚度则在200 μm或300 μm以上，还有500 μm~1000 μm，甚至高达2000 μm。

2.重防腐漆能在苛刻条件下使用，并具有长效防腐寿命，重防腐涂料在化工大气和海洋环境里，一般可使用10年或15年以上，即使在酸、碱、盐和溶剂介质里，并在一定温度条件下，也能使用5年以上。

3.有良好的附着力和物理机械性能:对钢铁基体或其它被涂物的附着力强，龙岗区地铁站台环氧地坪直销，是获得优质重防腐涂料涂层的前提，特别是湿膜附着力优，并具有低的收缩率，适当的硬度、韧性、耐磨性、耐温性能等。

深圳市阿斯夫工业地坪有限公司，业务范围主要是：乙烯基重防腐地坪、环氧自流平地坪，环氧砂浆地坪，环氧防静电地坪，环氧平涂地坪，环氧彩砂彩石地坪，龙岗区地铁站台环氧地坪，聚氨脂地坪，混凝土密封固化剂地坪，水泥自流平地坪，金刚砂地坪等

施工环氧自流平面漆，主要采取镘刀批刮的形式，通过镘刀有齿的一面轻轻带动自流平面漆，制造一点动力，然後让自流平面漆自行流平。在施工中，温度、施工方式、施工技巧直接影响环氧自流平地坪效果。影响地坪施工的温度因素。

客户在选择地坪时，不仅要考虑优质的材料和专业的工程队伍，领先的技术支持以及贴心的客户服务同样重要，这是阿斯夫提高行业竞争力的优势，也同样是我們一直以来坚持的方向。

龙岗区地铁站台环氧地坪供应-阿斯夫-龙岗区地铁站台环氧地坪由深圳市阿斯夫工业地坪有限公司提供。龙岗区地铁站台环氧地坪供应-阿斯夫-龙岗区地铁站台环氧地坪是深圳市阿斯夫工业地坪有限公司（xldp23.1688.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘小姐。