

# 混凝土蒸压加气块 jywsx.com 南通蒸压加气块

产品名称	混凝土蒸压加气块 jywsx.com 南通蒸压加气块
公司名称	江阴市万事兴新型墙体材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市周庄镇电厂路15号
联系电话	13806188710

## 产品详情

江阴市万事兴新型墙体材料有限公司是江苏万事兴集团旗下的专业生产新型墙体材料----蒸压加气混凝土砌块的环保建材企业，2006年12月成立。

### 加气线混凝土成套设备使用到哪些配套设备

加气线混凝土成套设备搭配的配套设备有很多，才组成了加气线混凝土成套设备，蒸压加气块哪一家好，一般都会搭配哪些设备呢，下面是一些会搭配使用的设备简单介绍。

#### 1、加气线混凝土成套设备之翻转吊机组：

将育养完成的坯体（带模具、模具侧板）在空中翻转90度，并放置在切割小车上，将模具锁臂开启，坯体垂直放在侧板上，混凝土蒸压加气块，由切割小车运至切割区域进行切割。

江阴市万事兴新型墙体材料有限公司是江苏万事兴集团旗下的专业生产新型墙体材料----蒸压加气混凝土砌块的环保建材企业，2006年12月成立。

### 粉煤灰在混凝土中的作用

粉煤灰在混凝土中，南通蒸压加气块，当Ca(OH)<sub>2</sub>薄膜覆盖在粉煤灰颗粒表面上时，就开始发生火山灰效应。但由于在Ca(OH)<sub>2</sub>薄膜与粉煤灰颗粒表面之间存在着水解层，钙离子要通过水解层与粉煤灰的活性组分反应，反应产物在层内逐级聚集，水解层未被火山灰反应产物充满到某种程度时，不会使强度有较大增长。随着水解层被反应产物充满，粉煤灰颗粒和水泥水化产物之间逐步形成牢固联系，从而导致混凝土强度、不透水性和耐磨性的增长，这就是掺粉煤灰混凝土早期强度较低、后期强度增长较高的主要原因。

江阴市万事兴新型墙体材料有限公司是江苏万事兴集团旗下的专业生产新型墙体材料----蒸压加气混凝土砌块的环保建材企业，蒸压加气块厂家，2006年12月成立。

## 蒸压加气混凝土砌块

适用于各类建筑地面（ $\pm 0.000$ ）以上的内外填充墙和地面以下的内填充墙（有特殊要求蒸压加气混凝土砌块的墙体除外）。蒸压加气混凝土砌块不应直接砌筑在楼面、地面上。对于厕浴间、露台、外阳台以及设置在外墙面的空调机承托板与砌体接触部位等经常受干湿交替作用的墙体根部，宜浇筑宽度同墙厚、高度不小于0.2m的C20素混凝土墙垫；对于其它墙体，宜用蒸压灰砂砖在其根部砌筑高度不小于0.2m的墙垫。

混凝土蒸压加气块- [jywsx.com](http://jywsx.com)-南通蒸压加气块由江阴市万事兴新型墙体材料有限公司提供。江阴市万事兴新型墙体材料有限公司（[www.jywsx.com](http://www.jywsx.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。万事兴新型墙体材料——您可信赖的朋友，公司地址：江阴市周庄镇电厂路15号，联系人：潘先生。