

南平市非沥青基自粘胶膜防水卷材销售可量尺定做

产品名称	南平市非沥青基自粘胶膜防水卷材销售可量尺定做
公司名称	潍坊市星洲防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业区
联系电话	15063659238 15063659238

产品详情

采用热熔法进行铺贴预铺高分子自粘胶膜防水卷材要注意如下要点。

- 1、使用火焰加热器对预铺高分子自粘胶膜防水卷材加热时要保证加热均匀，不得过度加热或将卷材烧穿；厚度在3mm以下的防水卷材，严禁通过热熔法施工。
- 2、将卷材表面加热至融化后要马上滚铺卷材，将卷材下方的空气排出，并对其辊压使之粘结牢固，不能出现空鼓、皱折的现象。

自粘胶膜防水卷材施工注意事项有哪些呢？

- 1、使用须采用埋入式：覆盖厚度不宜小于30cm
- 2、整修防渗系统应有：垫层、防渗层，过渡层、保护层组成。
- 3、土体要坚实，避免不均匀沉陷，裂纹，防渗范围内的草皮、树根要清除。与膜接触面铺设粒径小的沙土或粘土作防护层。

自粘胶膜防水卷材适用范围

- 1、屋面、地下室、地下车库、人防等建筑工程;
- 2、水库、堤坝、围堰、渠道等水利工程;

- 3、桥梁、地铁、公路、涵洞等交通工程;
- 4、屋顶花园、种植屋面、园林等绿化工程。

自粘胶膜防水卷材施工工艺流程

基层找平处理 阴阳角倒角 铺设加强层 防水卷材铺设 固定、压边 验收。

优越性主要表现在如下几个方面：

- (1) 自粘胶膜聚合物是灵活的，适应能不均匀沉降;
- (2) 自粘胶膜层膨润土吸水厚度增加数倍，并通过所述外包裹土工布的保护，因此它不容易被破或刺破而失效，铺设土工膜比低的部位的状态。当均匀覆盖的情况下，大的颗粒尺寸通常不超过32毫米。

自粘胶膜防水卷材采用进口原材料和有机化合物的先进技术，产品具有两层、三层结构，平滑，便捷的外层，中间是一个微孔材料，内层PE材料密封方便。下面为大家简单介绍下该防水卷材：

- 1、该产品具有防水，防开裂和抗裂的优点：
- 2、该产品是天然材料，耐腐蚀、耐磨损、易回收再利用，是一种环保产品，符合我国可持续发展政策的要求；
- 3、能承受200 的高温合成，非沥青基自粘胶膜防水卷材销售，因此在165 的高温下沥青混合料难以变形；
- 4、具有良好的相容性，具有良粘接性能，不仅可以适应大量交通的发展趋势，还可以大大延长路面的使用寿命。

潍坊市星洲防水材料有限公司位于中国蔬菜之乡-

寿光市，交通方便，地理位置优越，是中国建筑防水基地。2007年被国家授予中国建筑防水之乡。

南平市非沥青基自粘胶膜防水卷材销售可量尺定做由潍坊市星洲防水材料有限公司提供。潍坊市星洲防水材料有限公司（www.xingzhoufangshui.com）位于山东省寿光市台头工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前星洲防水在防水、防潮材料中享有良好的声誉。星洲防水取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。星洲防水全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

。