

# 滤筒除尘器定做 廊坊滤筒除尘器 伟硕涂装设备有限公司

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 滤筒除尘器定做 廊坊滤筒除尘器<br>伟硕涂装设备有限公司 |
| 公司名称 | 沧州伟硕涂装设备有限公司                  |
| 价格   | 面议                            |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 河北省沧州青县                       |
| 联系电话 | 13931729710                   |

## 产品详情

### 本体技术规范

型式:卧式单室三电场干式板式静电除尘器. 型号:FAA33\*37.5M-80-115-A2 配套台数:1台/炉.  
制造厂家:上海冶金矿山机械厂 除尘效率: > 99.3% 烟气流通面积:92m<sup>2</sup> 烟气温度:140  
除尘器入口烟气温度: 85 (设计煤种加加碳酸钙) 85 (设计煤种不加碳酸钙) 漏风率 < 2.5%  
电场数:3电场 电场内工作负压: -8.7KPa 1.12 电场有效长度:3.75m 电场有效宽度:8.430m  
总电场长度:m 每个Bvssec集中面积: m<sup>2</sup> 总集尘面积: m<sup>2</sup>  
阳极板振打方式:顶传动自由落锤式面振打. 阴极线振打方式:顶传动自由落锤式侧面振打. 1.19  
阳极板形式:GS3-750C型. 阳极板材质SPCC 阳极板总有效面积5434 m

机械式除尘是利用粉尘的重力沉降、惯性或离心力分离粉尘，其除尘效率一般在 90%以下，除尘效率低、阻力低、节省能源。湿式除尘是利用气液接触洗涤原理，将含尘气体中的粉尘分离到液体中，以去除气体中的粉尘。其除尘效率稍高于机械式除尘，但易造成洗涤液体的二次污染。

静电除尘是将含尘气体通过强电场，布袋滤筒除尘器，使粉尘颗粒带电，滤筒除尘器厂，在其通过除尘电极时，带正/负电荷的微粒分别被负/正电极板吸附，从而去除气体中的粉尘。静电除尘器除尘效率较高，但其除尘效率受粉尘比电阻的影响很大，易导致除尘效率不稳定。

除尘设备及时保养和按照科学的使用方法不但可以使除尘设备发挥出很大的效能，还能够延长3-5个月的使用，滤筒除尘器定做，布袋在使用中要防止气体在袋室内冷却到以下，特别是在负压下使用布袋更应注意。

要防止结露，必须保持气体在除尘器及其系统内各处的温度在其25 ~ 35（如窑磨一体机的温度58，运行温度应在90 以上），以滤袋的良好使用效果。

由于其外壳常常会有空气漏入，使袋室气体温度低于，滤袋就会受潮，廊坊滤筒除尘器，致使灰尘不是松散地，而是粘糊地附着在滤袋上，把织物孔眼堵死，造成清灰失效，使压降过大，无法继续运行，有的产生糊袋无法工作，所以科学规范的使用好合理的保养是很实际的方法。

滤筒除尘器定做-廊坊滤筒除尘器-伟硕涂装设备有限公司由沧州伟硕涂装设备有限公司提供。沧州伟硕涂装设备有限公司（[www.czweishuo.com](http://www.czweishuo.com)）是一家从事“涂装设备,催化燃烧设备,布袋除尘”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“伟硕”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使伟硕涂装在化工废水处理设备中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！