

NITTO胶带日东5919ML

产品名称	NITTO胶带日东5919ML
公司名称	锐志达（东莞）新材料科技有限公司
价格	50.00/件
规格参数	品牌:NITTO 型号:5915ML 规格:500*100
公司地址	广东省东莞市大朗镇大朗美景中路788号1栋207室（注册地址）
联系电话	13669883801

产品详情

品牌	NITTO	型号	5915ML
规格	500*100	基材	无基材
厚度	0.05（mm）	颜色	透明
适用范围	适用于柔性线路板固定等	宽度	500（mm）

耐热耐高温双面粘合胶带 NO.5919ML

采用可承受无铅焊接工序(260)高温的粘合剂和剥离层的双面粘合胶带。用于固定fpc与强化板、fpc与框架。特点

无基材的双面粘合胶带。耐热性高，且具有良好的粘合强度。

剥离层经过耐热的陶瓷涂层处理。具有优良的耐热性，可在贴有剥离层的状态下进行焊锡加工。

可提供具有双层剥离层型的同类产品。（产品名：no.5919mlw）

结构 胶带厚度中不包括剥离层的厚度。特性 针对各粘附体 180° 剥离粘合力单位：n/20mm

粘附体粘合力

不锈钢	8.5
聚酰亚胺薄膜	11.8
聚酯薄膜	11.0
玻璃环氧	11.0

在pet#25裱褙、23 、拉伸速度为300mm/min的条件下做180°剥离测试。
回流焊接后的180°剥离粘合力单位:n/20mm

测试条件粘合力

初始值	8.5
回流后	8.5

粘附体：不锈钢板回流焊接温度：最高温度为260 测试温度：23 × 50%rh拉伸强度：300mm/min 持久力单位:mm

测试条件偏离距离

40	0.1
100	0.1

粘附体：苯酚树脂板胶带尺寸：10mmx20mm负荷：4.9n测试条件：40 & 100 × 1小时以上数值仅为测定值的一例，并非保证值。用途

用于固定fpc和强化板。

用户固定电子机器的框架和fpc。

用于固定电子机器的小型散热板。

以上记载的用途仅为一例，在使用时请对实物进行充分的评估。