

港闸区缠绕膜 欣锦荣包装 缠绕膜包装机

产品名称	港闸区缠绕膜 欣锦荣包装 缠绕膜包装机
公司名称	昆山欣锦荣包装制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市张浦镇港浦东路167号
联系电话	18261678867

产品详情

昆山欣锦荣包装制品有限公司位于苏州市昆山市张浦镇，公司主要生产各类包装塑料制品有；EPE珍珠棉，CPE磨砂袋，缠绕膜包装机，普通PE袋，PE缠绕膜等。并提供现场包装设计业务。

良好的粘性使货物外面的包装膜层与层粘在一起使货物牢固，粘性的获取方法主要有两种：一种是在高聚物里添加PIB或其母料；另一种是掺混VLDPE。PIB为半透明粘稠液体，直接添加需有专用设备或对设备进行改造，一般均采用PIB母料。PIB的迁出有个过程，一般要三天，另外还受温度影响，气温高时粘性强；气温低时不太粘，经拉伸后粘性大大降低。也因此成品膜最好贮存在一定的温度范围内(建议贮存温度在15 ~ 25)。掺混VLDPE，粘性稍差，但对设备没有特殊要求，粘性相对稳定，不受时间控制，但也受温度影响，气温高于30 时相对较粘，低于15 时粘性稍差，可通过调节粘层LLDPE的量，以达到所需的粘度。三层共挤多采用这种方法。

拉伸缠绕膜采用PE为原料生产，广泛应用于纸箱，拉伸缠绕膜生产厂家，集装箱及大型产品的包装。好的拉伸膜具有良好的静电自粘性，双粘性等优良特性。可以使货品和包装紧密相连为一体，达到货物表面的整洁和美观性。从而保证了各种货物在挪动和运输途中由于各种原因造成的颠簸，倾斜，甚至散落等问题的出现。极大地提高了货物的运输安全性和客户的货品损失率，让客户在使用期间放心，安心，给个人及企业带来利润。

PET保护膜：聚脂

??优点：PET薄膜具有良好的开关按键寿命和优良的耐腐蚀性耐磨性，港闸区缠绕膜，绝缘性能出色。耐候性好，可耐100-150度高温，硬度好、平整。价格略高于PC面板，不能抗紫外线。

??缺点：不能用于有角度或拐角的产品上。主要用下模切。

??应用：要求较高的仪器仪表及家电面板。

塑料颗粒 配方混料 加热挤出 发泡剂注入 骹杂塑化 挤出 冷却成型 定径切割 冷

却牵引 展平 卷绕 成品 首先将聚乙烯等质料颗粒均匀，投入挤出机料斗中，缠绕膜多少钱，颠末大长径比的挤出机熔融混炼，同时
在挤出机中部高压注入发泡气体和熔融的单甘酯，与已经熔融混炼的塑料均匀颗粒，由机头、口模挤出成型，议决冷却、牵引、展平、卷绕后即成发泡片（膜）制品。

港闸区缠绕膜-欣锦荣包装-缠绕膜包装机由昆山欣锦荣包装制品有限公司提供。昆山欣锦荣包装制品有限公司（www.ksxjr.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。欣锦荣包装——您可信赖的朋友，公司地址：昆山市张浦镇港浦东路167号，联系人：吴先生。