

开封灌装机 YGF12 4自动灌装机 新欧机械

产品名称	开封灌装机 YGF12 4自动灌装机 新欧机械
公司名称	苏州新欧机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省张家港市三兴镇雁行开发区
联系电话	13915693289

产品详情

保养常识：

- a、 开机前对膏体自动灌装机各个部件应全部加油一次，中途可按各轴承的温升情况和运转情况添加之。如经常使用，须每隔三月换新油一次，桌底部有油塞，可放油用。
- b、 在机器加油时，不要使油溢出杯之外，YGF18-4易拉罐灌装机，更不要流到膏体自动灌装机的周围和地上。因为油类容易使物料污染，YGF12-4自动灌装机，影响产品质量。
- c、 每月进行检查一次机件是否转动灵活和磨损情况，发现缺陷应及时修复，不得勉强使用。如停用时间较长，必须将机器全身揩擦清洁，机件的光面涂上防锈油，用布蓬罩好，开封灌装机，以便下次使用。
- d、 膏体自动灌装机使用完毕后或停止时，应取出旋转滚筒进行清洗和刷清斗内剩余粉子，然后装妥，为下次使用做好准备工作。
- e、 若齿轮轴发生窜动，请调校轴承架后面M10螺钉到适当位置，调整间隙以轴承不发生响声，手转皮带轮，松紧适当为宜，过紧或过松均能使本机发生损坏的可能。

设备优势：

1. 液体自动灌装机精度高，性能稳定，反应速度快，质量稳定。
2. 电子显示器为高亮数码显示，采用轻触薄膜式键盘，可抗物理和化学损伤。

3. 设备元件均采用进口产品，大桶灌装机，质量有保证耐用。
4. 进口的残液回吸系统，确保灌装过程中绝无滴漏现象产生。
5. 自由设定灌装量，调节容量只需设定仪表，方便快捷。
6. 液体自动灌装机采用高低双速灌装，防止冒溢现象产生。

公司产品主要有：纯净水、矿泉水、苏打水、果汁饮料、乳酸饮料、含气饮料和浓浆饮料及酒类等自动理瓶、冲洗、灌装、封口、包装成套生产线，成套桶装饮用水生产线，成套水处理设备及其他辅助设备。

功能特点：

第一.灌装机前头安装了智能操作系统，人机界面，参数功能一目了然。实时监测设备故障问题。

第二.灌装机采用等压灌装装置，灌装精度准确，灌装头保持绝对封闭状态，进行灌装时不漏出，不溢出，不喷洒，有四头、八头等不同规则的灌装。

第三.灌装机材质采用优质的不锈钢制造而成，内壁光滑、便于高粘度、膏体保持内壁平稳花落，不会堵塞灌装头。

第四.采用德国FESTO、台湾AirTac的气动组件和台湾台达的电控部件，性能稳定。物料接触部分均采用316L不锈钢材料制成

第五.采用韩国光眼装置，台湾PLC、触摸屏、变频器及法国电器元件。调节便利、无瓶不灌装、灌装量准确并具有计数功能。

第六.采用防滴漏与拉丝的灌装闷头、防高泡产品的灌装升降系统、确保瓶口定位的定位系统和液位控制系统。

第七.灌装机设备自动化程度高，并不需要过多人工操作。

开封灌装机-YGF12-4自动灌装机-新欧机械(推荐商家)由苏州新欧机械有限公司提供。苏州新欧机械有限公司(www.szxoix.com)在包装生产线这一领域倾注了无限的热忱和热情，新欧机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈总。