

# 船用电加热器 惠吾尔电气供应商 船用电加热器优质商家

产品名称	船用电加热器 惠吾尔电气供应商 船用电加热器优质商家
公司名称	镇江惠吾尔电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市八桥镇幸福村
联系电话	13805297989

## 产品详情

### 电加热器的优点

- 1、电加热器能够使空气加热到很高的温度，可达450℃，壳体的温度仅50℃左右。
- 2、效率高：可达0.9以上。
- 3、升温以及降温速率快，可达10℃/S，调节快而稳定。不会出现了所控空气温度超前和滞后现象而使温度控制漂移不定，很适合自动控制。
- 4、机械性能好：因为它的发热体是特制合金材料，所以在高压空气流的冲击之下，船用电加热器厂家直销，它比任何发热体的机械性能和强度都要好，这对于需要长时间连续不断的对空气加温的系统和附件试验更具有优越性。
- 5、经久耐用，在严格遵守使用规程的情况下，寿命长达十几年。
- 6、空气洁净，有利环保。
- 7、可根据用户实际需要，提供设计方案，定制多类型空气电加热器。

### 常规电加热器的耐用温度

常规电加热器主要用于风道中的空气加热，船用电加热器供应商，规格分为低温、中温、高温这三种形式，在结构上的共同之处就是采用了钢板支撑电热管以减少电热管的振动，接线盒中都装有超温控制装置。另在控制方面除装有超温保护外，还在风机与加热器之间加装联运装置，以确保电加热器启动必须在风机启动之后，在加热器的前后加一差压装置，以防风机故障，通道加热器加热的气体压力一般不应超过0.3Kg/cm<sup>2</sup>，如果需要超过了以上压力，请选用循环式电加热器；低温型加热器气体加热最高温度不超过160 ；中温型不超过260 ；高温型不超过500 。

常规电加热器主要是用来将所需要的空气流从初始温度加热到所需要的空气温度，最高可以达650 。已经被广泛的应用到取暖通道、烘道，烘房及干燥设备等。特别适合于自动控温和大流量高温加热器。常规电加热器使用的范围宽，可以对任何气体加热，产生的热空气干燥无水份、不导电、不燃烧、不爆炸、无化学腐蚀性、无污染、安全可靠、被加热空间升温快（可控）。

## 空气电加热器实用技能

空气电加热器实用技能 空气电加热器是一种可用于蒸汽系统，又可用于热水系统中作为加热空气用的空气电加热器，船用电加热器优质商家，首要用于热风采暖、空气调节系统及枯燥设备的空气加热，是热风设备中的首要设备。它在当时的工矿企业，各大型建筑物的采暖通风系统中得到广泛地运用。

空气电加热器选用热介质可认为蒸汽或热水。空气电加热器蒸汽滴工作压力在0.3~16公斤/平方厘米，热水温度可在130~70 左右；空气电加热器蒸汽的工作压力为0.3~8公斤/平方厘米，热水温度可在160~70 左右。

空气电加热器首要由顺空气流向的三排叉摆放螺旋翅片管束组成。

空气电加热器是选用钢管铝翅片管束组成。空气电加热器在顺气流方向分二排、三排，供有37种类型。

1、布局紧凑：空气电加热器选用无缝钢管绕制上皱折钢带而成，呈螺旋状，片距只要5~8mm；空气电加热器选用钢管铝翅片管束，触摸严密，散热性能好。

2、节省本钱：空气电加热器的价钱远低于热风炉的价钱，船用电加热器，其性能价钱比高。

3、精心加工：领先的加工技能，严厉的质保系统，严厉安排、精心加工。

4、便于装置：装置、运用、保护简略方面，劳动强度低。

船用电加热器-惠吾尔电气供应商-船用电加热器优质商家由镇江惠吾尔电气有限公司提供。镇江惠吾尔电气有限公司（www.jsyagc.com）是江苏镇江,金刚石工具的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在惠吾尔电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创惠吾尔电气更加美好的未来。