

衢州无烟煤 昊元净水无烟煤滤料 无烟煤规格

产品名称	衢州无烟煤 昊元净水无烟煤滤料 无烟煤规格
公司名称	巩义市昊元水处理器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市站街镇工业园区
联系电话	13938585527

产品详情

无烟煤滤料使用寿命

- 1) 当需要过滤的水进入过滤装置前，无论是接触过滤，无烟煤规格，还是微絮凝后直接过滤，都不应该有较大的絮凝体，以免很快堵塞滤层表面孔隙。
- 2) 可以减少投药量，无烟煤用途，在水处理过程中，为了提高微絮粒的强度和粘附力，有时需投加高分子的絮凝剂，再使用无烟煤滤料过滤。

使用无烟煤滤料作为过滤材料影响过滤后水质的因素有很多：

- 1) 过滤速度就是其中一种，假如说过滤前没有经过澄清和沉淀的处理，过滤的时候率速应该偏小一些过滤后的设备反洗应该加强，否则易造成滤料结块。
- 2) 无烟煤滤料为提高过滤效率，提高滤层截污容量及延长运行周期，通常采用双层、三层或均质滤料。无烟煤滤料粒径和厚度适当增大(粒径为0.5-2.0mm，可厚达2m)。也可采用上向流过滤或双流过滤设备。
- 3) 无烟煤滤料处理后的水浊度能符合要求，达到投资省、运行控制简单的目的。但在工业用水处理中，由于它对水中胶体去除不理想，无烟煤含量，有部分胶体会穿过滤设备进入后续处理装置，甚至进入用水设备，所以选用时应根据用户具体情况确定。
- 4) 无烟煤滤料常和石英砂滤料配合使用。

无烟煤滤料技术要求

无烟煤滤料的技术要求有四点！

无烟煤滤料用于生活给水及工业给水的过滤净化处理。使用时根据滤池的形式确定使用参数，一般双层滤料的铺装厚度为300~400mm；正常滤速10~14m/h，强制滤速14~ 8m/h；三层滤料铺装厚度450mm，正

常滤速18~20m/h，强制滤速20~25m/h。滤池反洗采用水冲洗、水汽冲洗或辅以表面冲洗。

显达净水材料厂生产的无烟煤滤料的特点是：固定碳含量高、密度大、强度大、外觀光泽度好、化学性能稳定、具有好的固体颗粒保持能力，能可靠的提高悬浮颗粒的清除。无烟煤滤料不含有毒有害物质中均不溶解。无烟煤滤料抗压耐磨性强，有足够的比表面积和合理的粒径级配。

料使用效果被哪些因素影响呢？

(1)滤料、滤速及过滤层数无烟煤滤料是滤池的核心部分，它提供接触凝聚和吸附的表面积以及悬浮物质贮存的容积。无烟煤滤料颗粒的粒径及级配决定了所能去除水中悬浮物质的大小及去除率。在滤速相同时，细粒径无烟煤滤料的穿透深度比粗粒径小，衢州无烟煤，因此，为保证滤过水的水质，无烟煤滤料粒径越粗，需要的无烟煤滤料层越厚。较粗的对滤水周期、滤水能力及含污能力有较大的优越性。当无烟煤滤料粒径相同时，滤速越大，穿透深度越大。当出水水质相同时，双层滤料的滤水周期是单层滤料的1.6-2.3倍，截污能力为1.8-2.2倍，三层滤料的性能更优。

(2)垫料层 垫料层主要起石英砂滤料的作用，但它同时也帮助排水系统，均匀分布反洗水。滤料的孔隙分布均匀，是反洗布水均匀的保障。

衢州无烟煤-昊元净水无烟煤滤料-无烟煤规格由巩义市昊元水处理器材有限公司提供。巩义市昊元水处理器材有限公司（www.zzdyq.com）位于河南省巩义市站街镇工业园区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前昊元净水在污水处理设备中享有良好的声誉。昊元净水取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。昊元净水全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.haoyuanms.cn）还是从事酸洗石英砂，涂料石英砂，耐材石英砂的厂家，欢迎来电咨询。