

# 别墅消防门厂家定制 消防门厂家定制 三福门业定制加工

产品名称	别墅消防门厂家定制 消防门厂家定制 三福门业定制加工
公司名称	商丘三福门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市睢阳区古宋乡白庄村南200米路南
联系电话	暂无

## 产品详情

防火门也是钢做的，但是门板里面填充了防火材料，门钢板的厚度也有不同的要求。钢门是普通的钢门。它们也有一定的防盗功能，但防盗性能相对较差。普通街道加工厂就是这种类型。只有上海和成都有防火门和安全门的地方标准，而其他地方一般只能称为防火门，即都达到国家防火甲级或乙级防火门标准(填充防火门芯)，甲级和乙级标准一般按防火时间划分。同时，在以下几个方面满足了:门框的防滑要求:门框厚度为1.5，门扇前后两侧钢板厚度为0.8。锁具有防滑功能，即锁体既有斜锁舌又有方锁舌，具有快速开启功能。它是旋转扭转型的，但不允许安装天地锁。锁和猫眼应该有火灾探测报告。乙类防火门可配门环，遥控消防门厂家定制，甲类不允许配。验收时，商家必须提供防火型式认证证书、防火试验报告和金属入口门试验报告。锁和猫眼火灾探测报告。

对于建筑高度大于100米的公共建筑，应提供避难楼层(房间)。

避难楼层(室)应符合下列要求:

- 1、第一层避难楼层(房间)至消防救援现场楼层的高度不大于50m，两层避难楼层(房间)之间的高度不大于50m。
- 2通向避难楼层(房间)的疏散楼梯应在避难楼层分开，在同一楼层错开或在上下楼层断开。
- 3避难楼层(房间)的净面积应满足设计的寻求庇护者人数的要求，并按5.0人/平方米计算。

避难地板也可以用作设备地板。设备管道应集中布置，可燃液体或气体管道应集中布置，设备管道区域应通过耐火极限不小于3.00小时的防火隔墙与避难区隔开，管道井与设备之间应采用耐火极限不小于2.00小时的防火隔墙与避难区隔开，管道井与设备之间的门不得直接通向避难区；如确需直接开车到避难区，从入口到避难楼层的距离不得小于5m，并应使用防火门。避难室内不得设置易燃液体或气体管道，不

得打开除窗户和疏散门以外的任何开口。

避难楼层应设置消防电梯出口。

应提供6个消防栓和消防软管卷盘。

7.应设置消防电话和紧急广播。

8、在避难楼层(室)至楼梯的入口处和疏散楼梯至避难楼层(室)的出口处，应设置明显的指示标志。

9.应直接向外提供可打开的窗户或独立的机械防烟设施。外窗应使用乙级防火窗。

## 防火五金技术要求

1，消防门厂家定制，防火门的五金配件质量要求：检修门，设备门应选择相应的硬件（国内中档）品牌，管井硬件选择（国内中档）品牌，所有硬件应提供国家有关部门核发的有关规定测试报告。

2.安装在防火门上的所有五金配件的熔化温度均应不少于950摄氏度。防火门开启力推力 80N。

3.所有硬件应符合国家和武汉市消防局的测试要求。

4.旋转手轮可杀死火锁，手轮和锁芯完全集成在一起（手井无需配备手轮）。使用键更改手轮锁定和非锁定状态。当手轮处于非锁定状态时，门可以在内部锁定或打开。当门被锁定时，只能通过钥匙打开或锁定门。手柄和锁体均刷有不锈钢，锁芯由镍制成。防火门和管门钥匙可以根据甲方和专业人员的要求使用（强电，快速消防门厂家定制，弱电，水暖等）。（设备之间的门要求钥匙不是通用的，每个锁不得少于三个）。

5，防火铰链（4×4×3），单件式铰链负载30kg，材料为304# 不锈钢。

别墅消防门厂家定制-消防门厂家定制-三福门业定制加工由商丘三福门业有限公司提供。商丘三福门业有限公司（[www.sqsfmy.cn](http://www.sqsfmy.cn)）为客户提供“门窗及配件,建筑材料,装饰材料,不锈钢制品,护栏的销售”等业务，公司拥有“三福门业”等品牌。专注于金属门等行业，在河南商丘有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：付振行。同时本公司（[www.sqsfmye.cn](http://www.sqsfmye.cn)）还是从事商丘车库门，商丘垂直提升门，商丘消防门的厂家，欢迎来电咨询。