

FYT-1改进型防水涂料/桥梁专用

产品名称	FYT-1改进型防水涂料/桥梁专用
公司名称	惠州亿顺防水防腐工程有限公司
价格	100.00/桶
规格参数	品牌:艺佰涂 施工:喷涂 固含量:50
公司地址	惠州市惠城区水口街道办事处河西路43号
联系电话	17666668815

产品详情

我公司主要经营FYT-1改进型防水涂料,PB聚合物改性沥青防水涂料,纤维增强型桥面防水涂料,喷涂速凝橡胶沥青防水涂料,混凝土渗透防水剂,PBL1型聚合物改性沥青防水涂料,防腐涂料,DPS永凝液,SBS改性沥青防水涂料,防水卷材,异丁烯三乙氧基硅烷浸渍液,二阶反应型桥面防水涂料

FYT-1路桥专用防水涂料,是促进剂、强附剂、引发剂、S剂的作用下聚合交联,可以说是一种新型的戊二烯橡胶改性沥青涂料,是目前国内仅有的新型产品,它兼有橡胶和聚联后沥青的双重防水特点,抗老化能力强,常温施工干燥后,能形成高质量的防水弹性膜,可以粘附于潮湿基面,无异味,不燃烧,对环境无污染、无毒,施工简便。

技术参数

(1) 外观:稍稠,深褐色液体。

(2) 粘附:

对所有建筑材料(混凝土、砂浆、陶瓷、灰泥、木材等)都是很理想的,及使潮湿的基面也粘贴的很好,对于抛光或上釉的表面,粘附不够理想,在这种情况下,应将该表面处理粗糙一些即可。

(3) 耐热性:

FYT-1聚合物沥青防水涂料在170 时5小时恒温,垂直表面不流淌、不起泡,没有任何变化。

(4) 耐低温柔性试验:

该涂料在-20 时还是较软的,不会变脆,在 10mm的圆棒上围绕无任何裂纹。

(5) 不透水性：

对1mm厚的涂料层做实验结果表明，该涂料层完全防水，技术指标0.1Mpa/30min不透水。

(6) 耐化学性能实验：

耐盐溶液，弱酸和碱性物质性能很好。

(7) 溶水性：

该涂料在液体状态是完全可溶的，干燥后是不可溶的，形成独特的高分子改性沥青防水弹性涂膜。

(8) 经试验：

该涂料无毒，也不易燃烧。

(9) 延伸性能：

该涂料具有软橡胶的弹性，拉伸后能恢复原状。

10;包装规格：50Kg/桶