

宁津嘉承 清洗机网带 网带

产品名称	宁津嘉承 清洗机网带 网带
公司名称	宁津嘉承机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津大祁工业园B区
联系电话	15905443382

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁津嘉承机械设备有限公司

塑料网带

食品级塑料网带又称食品级模块塑料网链，它是利用工程塑料制作的链板拼装而成的，以互锁方式或砌砖方式相互交错，并由全长销杆组装在一起，这种设计从根本上提高了传送带的强度。食品级塑料网带形式多样，拼装灵活，更换方便；有开孔形式、平板、凸筋、滚珠、防滑等多种形式。适用于猪、羊、鸡、鸭屠宰分切加工、膨化食品生产线、水果分级、包装线、水产加工生产线、速冻食品生产线、电池制造生产、饮料制造业、制罐工业、农业加工业、化工业、电子业、橡胶胶生产业、化妆品业、一般输送作业。食品级塑料网带是一种摩擦驱动以连续方式运输物料的机械；它可以将物料在一定的输送线上，从的供料点到最终的卸料点间形成一种物料的输送流程。它既可以进行碎散物料的输送，乙型网网带，也可以进行成件物品的输送。除进行纯粹的物料输送外，还可以与各工业企业生产流程中的工艺过程的要求相配合，形成有节奏的流水作业运输线。所以食品级网带广泛应用于现代化的各种工业企业中，是各行业自动装置和现代自动化流水线中必不可少的重要配件。

涂装设备网带

对于涂装设备网带的性能介绍，我们都了解了很久了，那么正确的维护可以有效的延长它的使用寿命，今天我们就一起来看一下它的维护方法：涂装设备网带在操作8周后，由于氮化及碳化导致带子开始。一般常先作调质预热处理，亦即在870度下于流动之空气中以正常条件操作28小时后切换至N₂-3%H₂，然后持温2小时，接著于14小时内逐步升温至1120度并持温8小时，然后才开始烧结零件。此时气氛中含有约3

ppm之氧，约为-55度。(即含约20ppm之水蒸气)。但约8周后，带子即开始。此乃因涂装设备网带表面之薄氧化铬层在预热区是氧化状态，进入高温区后变成还原性，故表面氧化物被还原。

网带材质有A3低碳钢，网带，45#钢，1CR13热钢，1CR18NI9TI不锈钢，烘干蔬菜用网带，OOR18NI14M 2CU2热酸钢等。

可以将物料在一定的输送线上，从的供料点到最终的卸料点间形成一种物料的输送流程。它既可以进行碎散物料的输送，也可以进行成件物品的输送。除进行纯粹的物料输送外，还可以与各工业企业生产流程中的工艺过程的要求相配合，形成有节奏的流水作业运输线。

宁津嘉承(图)-清洗机网带-网带由宁津嘉承机械设备有限公司提供。宁津嘉承机械设备有限公司(www.dzjclb.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！