

# 桥梁护栏 鹏盛护栏 保康护栏

产品名称	桥梁护栏 鹏盛护栏 保康护栏
公司名称	襄阳市鹏盛建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区深圳工业园佳海工业城B区6号
联系电话	18272070888

## 产品详情

园林绿化护栏安装之前，通常是土建已经形成交付砖砌或砼浇筑的下部基础，护栏可采用机械式胀栓、化学螺栓等方式将立柱钢衬底板固定在下部基础的中心部位作直线均布。

下部基础还没有形成，建议将立柱钢衬增加长度，直接预埋在墙体之内，等到墙体养护期过后，才可以正式施工，或预制预埋件敷设在墙体平面以后将立柱钢衬用电焊方式与预埋件焊接，这二种方式特点是较螺栓连接更为牢固，但预设时必须注意直线与水平线。

立柱钢衬的间距，需要与设计尺寸一致，保证预装配的半成品可以和其连接，公路护栏，在直线距离全段拉上下限，二道平行线作安装基准，这样可以保证园林绿化护栏安装竣工之后，上下端的平直度，园林绿化护栏的横、竖向钢衬均已在出厂前装设连接完成，各承重的点的加强配件也已安装到位，现场施工时仅需将护栏横衬与立柱连接固定即可。“经济”：遵循“轻、巧、美”的设计原则，科学地选用适当制造原料，达到多功能作用，降低综合成本，节省投资。

1、路边电线和护栏之间区分开来。例如，锌钢护栏，当电线平行或靠近和平行于道路护栏且电线在其上方时，应在每端或按不大于400M的间距埋设地线，接地电阻值小于10欧姆。而且在高压输电线穿过安置道路护栏之处，桥梁护栏，道路护栏应按电力部分的划定接上地线。锌钢阳台护栏采用的是高强度的锌合金，之所以产品硬度高是经过高温的热处理成形，并经过独特设计，一体成形，全无焊点，整体硬强度有所提高。

2、对护栏进行维修之前能够列出一份详细的图纸，然后按照上面的指示进行操作。维修时应按图纸所示安置，安稳地安置在立柱上。

交通护栏的安装也是有规定的，甚至环境等都是有要求的。

具体的要求很简单，但是也不能忽略。

要求一：施工前必须进行安全技术交底，不作业，服从安全人员的指挥。

要求二：爱护一切安全设施和用具，保康护栏，做到正确使用不随便拆改。

要求三：安全意识必须要高。施工人员进入现场时要戴好安全帽、安全带、焊接人员必须穿好绝缘鞋。

要求四：焊接时要设有专人看护，备好消防器材，焊接结束即刻查看现场，确定无隐患后，方可撤离现场。

要求五：在施工完成后，将施工现场的材料堆放整齐，对每天施工剩下的边角料进行整理、清扫，做到工完料净场地清。对施工区域、危险区域设立醒目的警示标志，并采取保护措施。

施工前、施工后都必须要以安全为主，注意程序以及采取安全措施，避免出现人身安全受伤害。

桥梁护栏-鹏盛护栏-保康护栏由襄阳市鹏盛建材有限公司提供。襄阳市鹏盛建材有限公司（[www.xypsjc.com/](http://www.xypsjc.com/)）是一家从事“护栏,阳台护栏,锌钢护栏”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“护栏,阳台护栏,锌钢护栏”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使鹏盛护栏在金属建材中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！因此，不应过早拧紧连接螺栓和剪接螺栓，使波束的长圆形孔及时调整，使其形成光滑的线型，避免局部凹凸。