

顺通生产厂家 丝扣柔性橡胶接头6 芜湖柔性橡胶接头

产品名称	顺通生产厂家 丝扣柔性橡胶接头6 芜湖柔性橡胶接头
公司名称	盐山县顺通管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省盐山县五里窑
联系电话	13292759931

产品详情

柔性橡胶接头产品安装时的注意事项

管道中安装可曲挠橡胶接头时，必须让其处于自然状态，不要人为的使产品发生变形。当管道介质为耐酸碱、油、高温及其他特殊材料时应选用高于管道工作压力一个档位的接头。连接橡胶接头的法兰应是阀门法兰或符合 GB/T9115.1 (RF) 的法兰。

可曲挠橡胶接头正常适用介质是温度0-60 °C的普通水，特殊介质如：油、酸碱、高温及其他腐蚀性和质地坚硬的情况下，应选用相对应得特耐材料橡胶接头，不可盲目串用或通用。可曲挠橡胶软接头使用在水泵进出口时，应位于水泉一侧，与水泉之间应安装金属变径接头，且安装在变径的大口径出处。

柔性橡胶接头产品用途广泛

在高压、高层建筑悬空使用橡胶软接头时，管道必须有固定支撑或固定托架，丝扣柔性橡胶接头6，固定支撑和固定托架的受力必须大于轴向力，否则产品应安装防拉脱限位装置。球体两端突出部分内刚绳全部卡入法兰槽内，防止管道承压时球体与法兰拉脱。上螺栓时，先将对称的螺栓拧紧，保证球体于法兰的全部到位。当橡胶软接头在水(油)泵出口近距离或开停频繁条件下使用时，为减少橡胶软接头长度的拉伸和压缩过大而给泵和管道带来的影响，应在法兰两端增加限位装置。橡胶软接头与管道法兰连接时，螺栓丝杆应伸向管道法兰端，以防止螺纹将受压膨胀时橡胶软接头的拱起部分挤或扎，每端的螺栓必须对称地加压拧紧，使所有螺栓松紧致，使用条件恶劣的场所，除增加平垫外。

水泵专用柔性橡胶软接头又称水泵橡胶接头，橡胶软连接，橡胶伸缩节，柔性橡胶接头哪里卖，橡胶伸缩器，橡胶补偿器，大直径柔性橡胶接头，橡胶膨胀节，橡胶避震喉。柔性橡胶软接头一般安装在水泵

的进出口，阻止水泵工作时的震动和声音传递，能够起到吸震降噪的作用。该产品内壁为光滑平面圆柱形，内衬聚酯帘布，外部凸起部分为钢丝绳支撑环，内层胶为耐不同介质橡胶，外层为普通橡胶，芜湖柔性橡胶接头，主要功能为防止负压吸扁和承受短时间内压，避免因泵的动力和吸水振动而使吸水管下端摆动，使水流均匀提升及水泵电耗降低，另外，因柔性橡胶软接头内壁垂直无凹槽，又防止了水泵吸水时产生涡流，从而提高水泵效率。

顺通生产厂家(图)-丝扣柔性橡胶接头6-芜湖柔性橡胶接头由盐山县顺通管道制造有限公司提供。盐山县顺通管道制造有限公司（www.tz1288.com）实力雄厚，信誉可靠，在河北沧州的弯头等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领顺通管道和您携手步入辉煌，共创美好未来！