

天津工地扬尘噪声监测系统 德航 环境监测设备

产品名称	天津工地扬尘噪声监测系统 德航 环境监测设备
公司名称	德航(天津)智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区海泰发展五道海泰创新基地B8-3-501
联系电话	13072298830

产品详情

德航（天津）智能科技有限公司成立于2013年，是一家集研发、生产、销售的国家高新技术、科技中小型企业，主营水质监测设备、空气检测设备其中包括voc监测设备、扬尘监测设备及空气监测设备等。欢迎各位致电来访！

监测点位置的周边环境条件。应符合相关环境监测技术规范的规定。监测点周围空间应开阔，采样口水平线与周围建筑物的高度夹角 $<30^{\circ}$ ；监测点周围应有 270° 采样捕集空间，空气流动不受任何影响；避开局地污染源的影响，原则上20m范围内应没有局地排放源；避开树木和吸附力较强的建筑物，一般在15~20m范围内没有绿色乔木、灌木等。同时注意监测点的可到达性和电力保证。

德航（天津）智能科技有限公司成立于2013年，是一家集研发、生产、销售的国家高新技术、科技中小型企业，专注于智慧环保、智慧消防、智能工控等产品的研发和服务。主营水质监测设备、空气检测设备其中包括voc监测设备、扬尘监测设备及空气监测设备等。欢迎各位致电来访！

环境监测除了能够起到有效监督环境质量评定，为环境规划提供合理化策略，天津扬尘噪声监测仪器，提供高准度环境质量指标等作用外，还能够对整体的环境保护工作进行反馈，及时发现环境保证工作中存在的问题，然后针对问题，结合相关监测结果制定有效预防措施，天津工地扬尘噪声监测系统，从而提高环境保护工作质量及效率。

德航（天津）智能科技有限公司成立于2013年，天津扬尘噪声监测，是一家集研发、生产、销售的国家高新技术、科技中小型企业，天津扬尘噪声监测设备，专注于智慧环保、智慧消防、智能工控等产品的研发和服务。主营水质监测设备、空气检测设备其中包括voc监测设备、扬尘监测设备及空气监测设备等。欢迎各位致电来访！

扬尘监测技术参数

- 1、配置40mm滤膜在线采样器；
- 2、具有可更换粒子切割器PM10、PM5、PM2.5、PM1.0及TSP供选择；
- 3、检测灵敏度：0.01mg/m³；0.001mg/m³；
- 4、重复性误差：±2%；
- 5、测量精度：±10%；
- 6、测量范围：0.01～100 mg/m³；0.001～10 mg/m³；
- 7、设计了恒流控制器，确保采样流量恒定，切割曲线的正确；
- 8、具有内装光学标准散板，确保仪器高稳定性；
- 9、具有特别的保护气幕，避免了粉尘对仪器核心部件—光学系统的污染，确保仪器可靠性；
- 10、可支持二次开发。

天津工地扬尘噪声监测系统-德航 环境监测设备由德航(天津)智能科技有限公司提供。德航(天津)智能科技有限公司（www.ipciot.com）是从事“天津水质监测,天津空气检测,天津空气站监测”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李先生。