

# 辽宁装载机电子秤报价，厂家【云创环保】装载机电子秤

产品名称	辽宁装载机电子秤报价，厂家【云创环保】装载机电子秤
公司名称	河南云创环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市航海东路与国港联动大道交叉口亚丰建材城7排7号
联系电话	17788113668

## 产品详情

我们发现，电子磅有时候会测量不够准确，这可能是由于装载机电子秤的传感器受到了腐蚀，那么传感器是否受损可以用如下两种方法来判断一下。

1.线路粗查:传感器的供电电源线、信号线和屏蔽线为同轴电缆,可用万用表对其进行对测(即电源线-信号线、电源线-屏蔽线、信号线-屏蔽线),若出现短路、断线或绝缘性能下降等现象则表明该传感器可能受损.

2.测量内部电阻:在没有专用检测设备时,可用位数字万用表的欧姆档对传感器的输入阻抗 $Z_I$ 和输出阻抗 $Z_O$ 进行测量,并将测得值与厂商提供的产品合格证书上的标称值进行比对,当测得值超过允许范围时,则表明该传感器可能受损。

以上就是我们所了解的判断装载机电子秤的传感器受损的方法，云创环保供完善的售前技术支持，为广大客户提供优质的服务，欢迎新老客户前来参观考察。

装载机电子秤是一种用来计量装载量的电子衡器设备，你知道如何装载机电子秤该如何保养吗？

1、输送机需要每个月检查无极变速器（齿轮油）、涡轮、主动轮和从动轮轴承（润滑黄油）等是否有润滑油（零度以下要加防冻液）。平时物料掉到输送带请及时清理皮带内杂物防止输送皮带破损。

2、缝包机头每天在工作4小时后及时加注缝纫机油（即：变压器油），并清理机体内杂物！

### 3、检查各元器件紧固件的接线有无松动。

【云创环保】秉承真诚共享、服务至上的价值准则，践行责任担当、坚守承诺、团队合作、精益求精、持续创新的价值理念。

我们发现，很多用户买好电子磅后，不是很懂怎么接地。那么今天小编就为大家介绍一下装载机电子秤的接地方式吧，希望能给大家带来帮助。

1、将接地导线结扎在秤的基坑的接地桩上，这种方法与铜棒等效，当坑做好以后，接地导线与接地桩相连。此外使用接地桩接地时，用接地导线连接接地桩，因为接地桩会被混凝土所覆盖，当坑建成后，接地导线与某一接地桩相连，其表面是混凝土，如果导线在混凝土内部，它会受腐蚀，带来无效的连接，在混凝土还未形成之前，从钢筋上焊接接地桩。

2、在做装载机电子秤接地时，称重系统各接地点之间距离不小于3米，垂直敷设时，垂直打入地下的深度不应小于2米，一般为3米。而且，接地体应镀锌或镀铜，严禁涂漆。采用截面不小于25平方毫米的铜线，其电阻不小于1欧姆。地线做好后，一般接地电阻小于4欧姆。

以上就是两种常见的电子磅的接地方式，云创环保主要生产工地洗轮机等，如果您想要了解更多电子地磅称或其他衡器的信息，都可以随时咨询我们。