

VF49 36减速机 大旺传动设备

产品名称	VF49 36减速机 大旺传动设备
公司名称	苏州市大旺传动设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市常熟市国际汽配城A4幢02-03
联系电话	13915452668

产品详情

本公司专业生产:B.X系列摆线针轮减速机，WP涡轮蜗杆减速机，CH.CV中微型减速马达，S.K.F.R四大系列，SWL丝杆升降机，MB.WB系列无极变速及微型摆线。

- 1、选用伺服电机的出力轴径不能大于表格上z大使用轴径;
- 2、若经扭力计算工作，转速可以满足平常运转，但在伺服全额输出时，有不足现象时，可以在电机侧之驱动器，做限流控制，或在机械轴上做扭力保护，这是很必要的。

通用减速机的选型包括提出原始条件、选择类型、确定规格等步骤。

相比之下，类型选择比较简单，而准确提供减速器的工况条件，掌握减速器的设计、制造和使用特点是通用减速器正确合理选择规格的关键。

规格选择要满足强度、热平衡、轴伸部位承受径向载荷等条件。

本公司专业生产:B.X系列摆线针轮减速机，WP涡轮蜗杆减速机，CH.CV中微型减速马达，S.K.F.R四大系列，SWL丝杆升降机，MB.WB系列无极变速及微型摆线。

正确的安装，使用和维护减速机，是保证机械设备正常运行的重要环节。

按不同的安装位置，并打开油位塞螺钉检查油位线的高度，从油位塞处加油至润滑油从油位塞螺孔溢出为止，拧上油位塞确定无误后，方可进行空载试运转，时间不得少于2小时。

按规定的安装装置保证工作人员能方便地靠近油标，通气塞、排油塞。安装就位后，应按次序检查安装位置的准确性，各紧固件压紧的可靠性，安装后应能灵活转动。减速机采用油池飞溅润滑，在运行前用

户需将通气孔的螺塞取下，换上通气塞。

硬齿面减速器性能特点

(1)中心距、公称传动比等主要参数均经优化设计，主要零、部件—里换性好

(2)齿轮均采用优质合金钢经渗碳、淬火而成，齿面硬度达54~62HRC

(3)体积小、重量轻、精度高、承载能力大、效率高，寿命长，VF49-36减速机，可靠性高、传动平稳、噪声低。

(4)一般采用油池润滑，自然冷却，当热功率不能满足时，可采用循环油润滑或风扇。冷却盘管冷却。

VF49-36减速机-大旺传动设备由苏州市大旺传动设备有限公司提供。苏州市大旺传动设备有限公司（www.dwcdsb.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。大旺传动设备——您可信赖的朋友，公司地址：苏州市常熟市国际汽配城A4幢02-03，联系人：宋钱军。