

# 大邱庄之江 之江门窗密封胶批发 快事达建材

产品名称	大邱庄之江 之江门窗密封胶批发 快事达建材
公司名称	天津市河西区快事达五金建材销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区珠江道珠江五金城A区5栋4号
联系电话	15822624298 15822624298

## 产品详情

### 耐候性接口设计

较薄的硅酮密封胶层要比较厚的硅酮密封胶层能承载更大的变位能力（见图1）。当之江JS2000建筑用耐候密封胶用于较大变位接缝密封时，其厚不宜超过12毫米，也不可低于6毫米。理想的接口密封尺寸为密封胶的宽度与厚度之比为2比1。

建筑接缝的伸缩主要是因为季节或每日的气温变化产生的。应用之江JS2000产品时，所设计的建筑接缝的接口宽度至少为预计变位量的两倍，更好的建筑应用甚至要求接口设计宽度为预计变位量的四倍，以弥补建筑施工和材料的误差。所有的接口尺寸都要依据接口变位量计算求得，尤其对塑料板材，由于塑料有较大的热膨胀系数，因此须采用比一般设计更大的接口尺寸。

Js2000产品对大部分的建筑材料，不需用底漆，都能产生优越的粘结性。

它具有下列优越的产品特性：

- 1、容易使用：可以随时挤出使用。
- 2、中性固化：适用于大多数建筑材料而不会产生不良反应或腐蚀作用。
- 3、优异的粘结性：无需底漆，可与大多数建筑材料形成很强的粘结力。
- 4耐候性：阳光UV、雨水、冰雪、臭氧和高低温都不会造成不良影响。

5、低模量：可承载接口 $\pm 50\%$ 的伸缩位移能力。基本用途之江JS2000建筑用耐候硅酮密封胶是专为建筑幕墙中的耐候、防水密封而设计的。适合用于粘结耐候伸缩接缝，非结构性幕墙接口的密封。无需底漆，之江门窗密封胶批发，对各种玻璃、不同涂层的铝材和装饰金属板材、瓷砖、花岗岩等都能形成既具耐久又富弹性的防水密封层。使用限制之江JS2000建筑用耐候硅酮密封胶不适用于结构性装配。在下列

情况下也不宜使用： 所有会渗出油脂、增塑剂或溶剂的材料，之江硅酮密封胶，某些未硫化或部分硫化的橡胶和胶带等； 密不通风的部位（硅酮密封胶需空气中的水分固化）； 长期浸水、终年地下潮湿的环境； 油漆表面，可能会因漆膜龟裂或剥落而造成密封失败； 结霜或潮湿的表面； 会直接接触食品的表面； 易遭到机械磨损的地方；

**施工应用方法** 按照指示，安装衬垫材料或填充物、衬杆隔离物和胶带。将通用中性密封胶产品的包装头部切开装入合适的胶枪中，并将出胶口口径与建筑接缝适合，大港区之江，将通用中性密封胶产品连续不断的密实的挤入建筑接缝，避免产生气泡。在密封胶表面尚未结皮是以适当的力量将密封胶压平，然后用凸形的工具将密封胶面修成凹形，不可使用肥皂水形为修整的辅助材料。修整完毕后，立即将遮盖胶带撕掉。在玻璃装配上，施打于底部接口的密封胶需修整成斜面，使其不至于产生积水现象。在户外气温低至-25 的情况下，之江石材专用密封胶，通用中性密封胶所施打的胶面必须干燥无霜。未固化的密封胶不允许与不可研磨如抛光的大理石、金属、玻璃等的表面接触，因为固化后这些多余的密封胶无法用有效的溶剂去除，一旦造成接触，将会在表面上留下一层薄膜，而影响到基材特有的美观，所以这些表面必须用遮盖胶带加以保护。如不注意将未固化的密封胶与接口的非多孔性材料表面接触，必须在密封胶尚未固化之。

**修补密封胶** 在修补已损坏的接口密封胶之前，应先查明原因，然后确定修补方法。原来的密封胶是否老化；接口的变位超过了密封胶所能承受的能力；密封胶与接口材料粘结不好或与衬垫材料不相容；密封胶的厚度比不合适。可能还会有许多其它的原因，必须将原因查明之后才能有针对性的进行密封胶的修补工作。大邱庄之江-之江门窗密封胶批发-快事达建材(优质商家)由天津市河西区快事达五金建材销售中心提供。天津市河西区快事达五金建材销售中心（[www.tjksdwj.com](http://www.tjksdwj.com)）是从事“玻璃胶,云石胶,结构胶,耐候胶,植筋胶,幕墙胶,发泡胶”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：武杰。