

成都特种门厂家 中人机械

产品名称	成都特种门厂家 中人机械
公司名称	武汉中人机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市武昌卓刀泉南路
联系电话	13995550269 13995550269

产品详情

武汉中人机械设备有限公司欢迎您致电咨询！

顶部结构：快速软帘门（快速卷帘门）的传动机构安装在门洞顶部机箱内，机箱由厚2mm厚镀锌钢板制作而成两端端由厚6mm钢板制作，在端板上设有安装卷轴轴承，驱动电机，平衡系统构件的安装座和安装孔，钢板表面经喷塑处理成客户要求的色彩。卷轴安装于机箱内，由卷筒、轴端、轴承座等组成。卷筒尺寸根据门洞高、宽尺寸经过计算，选择合理尺寸，在这个门上，卷筒直径为219mm。传统快速卷帘门遇到机械故障或电控线路故障时，门体无法通过电力传动系统升降门体时，可通过手动摇杆插在电机尾轴部位，一手拉电机刹车一手摇动摇杆将门打开。缺点是根据门高度需要提供人字梯或登高设备完成，遇到大门故障时一人不能完成将门打开。

武汉中人机械设备有限公司欢迎您致电咨询！

快速卷帘门在现在的住宅中被大量采用。在实际安装施工中，如果不注意一些细节，往往会给以后的使用留下隐患，出现渗水。

相应措施：

1.因快速卷帘门型材同墙体材料的热膨胀系数不同，在温度影响下，框体同墙体连接处易产生毛细裂缝。为了防止裂缝处渗水，快速卷帘门窗框同墙体应做弹性连接，施工时应先清除连接处槽内的浮灰、砂浆颗粒等杂物，再在框体内外同墙体连接处四周打注密封胶进行封闭，注胶要连续，不要遗漏，粘结要牢固。

2.对外露的连接螺钉，也要用密封胶掩埋密封，防止渗水。快速卷帘门窗安装不牢固，整体刚度差，快速卷帘门窗框同墙体连接处开裂;推拉或启闭门窗时，框扇抖动;受风压或用手推拉时，窗框变形大、晃动，给人以不安全感。

武汉中人机械设备有限公司欢迎您致电咨询！

快速卷帘门实用范围：

电子、物流、工业、轮胎、食品、化工及货物人流进出口需要洁净的地方等。物流通道，特种门厂家，室内隔断，门口内径面积在20平米内的内外门，起保温、防尘、减噪、隔味等作用，最大应用范围7000mm x

快速卷帘门的主要特点：

1.快速起降关闭、防止空气及灰尘杂物流通，提升速度每秒为：0.8-1.5m（可调）、下降速度为每秒0.5-0.8m（可调）

2.门帘配有铝合金抗风杆，按风压大小来选抗风杆数量，抗风杆数量越多、抗风压性能越强。

3.日本产1.5mm厚全透明PVC软片可视窗口，增加了安全性及管理方便性。

4.开启与关闭速度：（0.8-1.5m/秒），可高频开启（1000-1500）次/天。

5.分段式铝合金具有加强抗风性能，同时还具备布帘分段抽换更新等功能。

6.保护装置：快速卷门门柱底部装有红外线装置，在关闭的过程中触及障碍物，立即停止下降反弹回升。另可选配安全气囊装置，增加安全系数。

7.密封性能：底部装有加重PVC底兜，可与各种不平地面紧密结合。门柱两侧装有密封毛刷，可减少噪音及增加密封效果。

日常保养方法介绍：

A．清除快速卷帘门电机及传动链条表面灰尘，并加润滑油；

B．检查控制箱内器件，紧固接线端子，清洁箱内及表面灰尘；

C．检查手动开关控制盒，清洁按钮上的污物；

成都特种门厂家-中人机械由武汉中人机械设备有限公司提供。武汉中人机械设备有限公司（www.zero28.com）在堆垛搬运机械这一领域倾注了无限的热忱和热情，中人机械设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周经理。同时本公司（www.suocqxt.com）还是从事锁车器系统，锁车器系统厂家，锁车器系统使用方法的厂家，欢迎来电咨询。

