

气相色谱样品分析配液体自动进样器

产品名称	气相色谱样品分析配液体自动进样器
公司名称	滕州市瑞德化工仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	进样瓶位:16 型号:AS-16A
公司地址	山东省枣庄市滕州市新兴南区（续建）东区5号房
联系电话	86-06325568588 15906325876

产品详情

气相色谱自动进样器为色谱分析中需要样品制备而设计研制的新一代固定塔式自动进样装置，用于液体样品的高稳定、高精度定量进样。

可与安捷伦、岛津、福立、天美、磐诺、北分等厂商气相色谱仪完美对接

简单易操作，可视化的人机交互式触控界面。

智能化，用户输入操作，逐步进行提示。

提供通讯协议及接口，方便用户上位机控制程序的开发。

稳定性高，编码器反馈的实时性比对，使设备运行更加稳定。

采用精密马达驱动，进样速度稳定，进样定量精确。

提供多种模式的I/O口，兼容不同厂家的气相色谱。

自动化程度高，无人值守，24小时不间断工作。

外形美观、体积小、重量轻、安装方便、通用性强。

AS-16A液体自动进样器技术指标

结构方式：固定塔式

注射器规格：1、5、10、25、50、100、250、500（单位： μl ）

样品盘规格：19位样品盘

溶剂瓶位：2个

废液瓶位：1个

每行进样次数：1~99次

z大时间间隔：65535s

z小进样量：0.1 μl

z大进样量：250 μl

方法选择：1~16种

z大支持进样口：1个

z大清洗针次数：20次

z大泵样次数：20次

粘度延时时间：0~120s

进样前、后驻留时间：0~300s

PTVz大时间间隔：0~300s

进针速度：快速、慢速

抽取、进样速度选择：快速、慢速

进样模式：常规模式、样品+L2、样品+L2+L3、PTV

PTV控制方式：间隔自控和信号反控

山东瑞德化工仪器供应自动进样器、液体自动进样器、顶空进样器等