TES-1333 太阳能功率表

产品名称	TES-1333 太阳能功率表
公司名称	西安飞腾仪器仪表有限公司
价格	690.00/只
规格参数	类型:智能功率测量仪表 型号:TES-1333
公司地址	西安市雁塔区南二环东段208号西北新闻大厦A24-F室
联系电话	82350555

产品详情

类型 智能功率测量仪表 型号 TES-1333

tes-1333太阳能功率表

特点:

光谱范围宽

长期稳定

馀弦校正

自动材料穿透率测量

可选择太阳能功率测量或穿透率测量

太阳能能量测量

现在时间设定功能

使用者校正参数设定功能

感测器位於表顶端

w/m2或btu/(ft2*h)单位选择

读值锁定、最大、最小、平均值模式功能

手动资料记忆(tes-1333)

rs-232pc介面功能(tes-1333r)

应用:

气象;农业;太阳能辐射测量;证明窗户玻璃之高性能;太阳能研究;物理及光学实验室;太阳穿透率测量

技术条件说明

显示器	3y位, 1999最大读值
档位	2000w/m2、634btu/(ft 2×h)
解析度	1w/m2、1btu/(ft2×h)
光谱响应	400～1100nm
准确度	± 10w/m2[±3 btu / (ft2*h)]或±5%读值之其中最大者.
	温度系数±0.38w/m2/°C[±0.12 btu / (ft2*h)/°C]偏离25°C时
角度准确性	馀弦校正<5%(角度<60 ° 时)
漂移	<±2% /每年
校正	使用者可自行再校正
输入过载	显示器显示
取样率	约0.4秒
手动记忆及读取	99組
自动资料储存	32000組(tes-1333r)
电池	4只aaa电池
电池寿命	约100小时
操作温湿度	0～50°C小於80%rh
储存温湿度	-10～60°C小於70% rh
重量	约100小时
尺寸	111(长)×64(宽)×34(厚)mm
附件	皮套、使用说明书、4只1.5v电池、rs232介面缆线(tea-1333r)及光碟软体(tes-1333r)