

# ADSS光缆，ADSS电力光缆，ADSS导引光缆

产品名称	ADSS光缆，ADSS电力光缆，ADSS导引光缆
公司名称	沈阳市和平区隆芯电子经营部
价格	.00/个
规格参数	欧孚:光缆 ADSS:芯数跨距定制 辽宁:沈阳
公司地址	辽宁省沈阳市和平区三好街90-6号（14-1）（经营场所）
联系电话	18802484109 18640091747

## 产品详情

ADSS光缆是全介质非金属光缆，用在电力系统，又称ADSS电力光缆和ADSS导引光缆。ADSS光缆规格有很多，需要4个参数：芯数、光纤类型、跨距、护套类型。

假如有个客户要24芯单模的ADSS光缆，你是否能确定光缆的规格？答案是不能，因为不清楚ADSS光缆的跨距，什么是跨距？跨距就是这个项目中两个杆之间的距离（50米-1000米+）。也不清楚ADSS光缆的护套类型，那这个怎么判断呢？ADSS光缆的护套分为两种：一是PE护套、二是AT护套。这两者的区别就在于PE护套适用电压是在110KV以下，而AT护套适用的电压是在110KV以上。在我的经验中来看，用PE护套的比较多，比较常见。

2019年12月13，有个客户问我，ADSS-16B1-200M-PE多少钱，了解完客户需求的数量以及光缆收货地址之后我给客户报了价，但是经过一件事我发现我这么做是错误的。是这样的，当时客户没有给我发招标文件，就十分肯定告诉我ADSS光缆的规格，到后来客户准备采购时问我ADSS-16B1-200M-PE这个光缆的拉力能达到多少，我告诉他：8KN。客户说：“那不对呀，招标文件上说的16KN，但是跨距说的是不能超过200米。”我说：这怎么可能呢，如果16芯单模的ADSS光缆拉力需要达到16KN，它的跨距就是500米，综合来看这不符合啊。后俩经过客户再三和现场施工确定，他们的招标文件确实不准确，拉力参数写大了。最终经过三天确认，确定了ADSS光缆的规格参数。通过这件事，我认识到了自己的错误：不应该仅凭客户提供的规格来报价，应为了更加准确去询问客户一些详细的使用条件以及参数需求。大多客户不是现场的技术，基本都是采购以及中间商等等，他们对于项目不是特别了解，我们应该了解全面，这才是一个销售的基本特质，销售应该对自己的客户负责，对这个光缆的项目负责，免贵姓王，看到这篇文章的你，如果对ADSS电力光缆以及其他光缆有需求的话可以联系我。

我们是欧孚光缆厂家，工厂位于辽宁省沈阳市浑南区李相镇高八寨村。在-40度~+85度的环境下，传输无衰减，绝不偷工减料。欧孚光缆承诺，如果质量有问题的包退换，质保比同行光缆多3年。