

# 维谛蓄电池U12V33E/A 12V33AH产品性能

产品名称	维谛蓄电池U12V33E/A 12V33AH产品性能
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:维谛蓄电池 型号:U12V33E/A 产地:美国
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	13716916902 13716916902

## 产品详情

维谛蓄电池U12V33E/A 12V33AH产品性能

维谛E系列12V阀控式铅酸胶体蓄电池，电池整体循环寿命高（50%深度放电循环950次）、耐过放电、可以长期不充足电又进行放电，适合工业现场的典型应用。

规格

维谛蓄电池U12V33E/A12V33~200Ah 阀控式铅酸胶体蓄电池于

化工/石油化工（不含石油和天然气）

制造

石油和天然气

发电

## 电力/天然气输配电

### 特性

12年浮充设计寿命;

更宽的工作温度区间:-20 ~ 50 ;

优异的抗深放电性能;

更好的安全性与可靠性适合工业现场应用

主要特点: § 完全的密封型免维护设计 § 设计寿命长达12年 §

迎合了高频率, 深程度放电的需要, 极大地提高了放电的持久性及深循环放电能力 §

浸泡式极板化成 (独特的FTF极板化成工艺) § 分析纯硫酸电解液 §

电解液不分层, 无需均衡充电 § 无腐蚀气体泄漏 §

阀控式大开启压力为5Psi ( 1Psi 7KPA ) § 任意方向放置使用 §

电池外壳及盖采用ABS材料 § 强化阻燃材料 ( UL94V-0级 ) 可供用户选用 § 自放电低 §

通过IATA机构无害产品认证 § 符合IEC896-2 , D/N43534 , 及BS6290 Pt4,EUROBAT标准

### EMERSON 艾默生蓄电池 - 安装前的注意事项

1小心当点材料短接蓄电池正负端子。 2搬运蓄电池时, 不可在端子部位用力, 同时避免蓄电池倒置、遭受摔掷或冲击。 3不准打开排气阀。 安装及接线 1将金属安装工具 ( 如扳手 ) 用绝缘胶带包裹, 进行绝缘处理; 2先进行蓄电池之间的连接, 然后在将蓄电池组与充电器或负载连接; 3多组电池并联时, 遵循先串联后并联的连接方式; 为保证较好的散热条件, 各列蓄电池需保持10mm左右间距; 4连接前后, 在蓄电池极柱表面涂抹适量的防腐剂;

如果蓄电池电压在放出其额定容量80%（对照相应放电率的容量）之前已低于1.8V/单格（1小时率放电为1.75V/单格），则应考虑加以更换。更换时间蓄电池于消耗品，有一定的寿命周期。综合考虑使用条件、环境温度等因素的影响，在到达蓄电池设计使用寿命之前，用新电池予以更换。充分保证电源系统安全、正常运行。

(由于网页资源有限，发布信息不全面，如需获知更多信息，型号及价格！)