

供应濮阳低噪音SXR301S型回转式鼓风机

产品名称	供应濮阳低噪音SXR301S型回转式鼓风机
公司名称	济南山信重工机械有限公司
价格	2380.00/台
规格参数	品牌:SXR 型号:301S 产地:山东
公司地址	山东省济南市章丘区明水街道绣江商业城美食街21号（注册地址）
联系电话	13006588847

产品详情

回转式鼓风机是污水处理行业必备的一种风机设备，当然在不同的安装环境中，还需要对风机的类型进行慎重的选择，

以确保风机类型的恰当，从而确保风机的使用效果能很好的被利用在污水处理行业中。污水处理为什么需要到回转式鼓风机：

活性污泥法是需氧性生物处理方法，在处理过程中，为了维持微生物的生命活动，必须保证水中有一定量的溶解氧，回转式

鼓风机起曝气作用，这样就可以让水中含氧量大大提高，从而保证水生物的活性，改善了水质。

回转风机在安装过程中需要注意以下几点：

- 1、搬运回转风机时请特别注意安全，要避免回转风机受到碰伤和冲击，且不能把回转风机立起来搬运，以防止润滑油从油箱内倒出来。
- 2、风机房应留有通风口并安装换气扇，通风口要设在上下两处便于空气对流，以防止机房内温度过高影响回转风机正常运行。
- 3、机房内壁周围装有消音材料以降低噪音。

- 4、回转风机应水平安装。
- 5、配气管径不应小于回转风机排风口径，并注意管内清洁，送气管应安装在水面以上，以防止管内进水造成起动时压力过大。
- 6、接管时注意不要把止回阀拧倒（止回阀凸起部分应朝上）。
- 7、请正确接配电线并注意电机转向与回转风机旋转方向标记一致。
- 8、采用两台回转风机交替运行时，应避免在短时间内频繁交换起动风机，希望一台回转风机的连续运行时间不低于12小时。