定制中国移动48芯光缆终端盒光纤接续盒

产品名称	定制中国移动48芯光缆终端盒光纤接续盒
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

定制中国移动48芯光缆终端盒光纤接续盒宁波普纬达【锐速】通信设备有限公司----------光纤接续盒光缆终端盒、48芯光缆终端盒、光纤终端盒、光纤盒、机架式、抽拉式、壁挂式、48芯光纤终端盒、48芯终端盒、室内48芯光缆终端盒、室内48芯光纤终端盒、室内48芯终端盒GPX69型光缆终端盒容量：4芯、8芯、12口、24口、48口光纤盒型号众多19英寸标准结构，安装挂耳可调，适应不同安装场景高密度，1U配线容量大可达48芯（双LC适配器）抽屉式结构，使用维护操作方便统一机架，多种适配器面板可选，应用灵活，扩容、改造方便通过选择不同的适配器面板，适用FC（大D形）、SC、LC、双LC等多种适配器

光纤终端盒是一条光缆的终接头，他的一头是光缆，另一头是尾纤，相当于是把一条光缆拆分成单条光纤的设备，安装在墙上的用户光缆终端盒，24芯光缆终端盒的功能是提供光纤与光纤的熔接、光纤与尾纤的熔接以及光连接器的交接。并对光纤及其元件提供机械保护和环境保护，并允许进行适当的检查，使24芯光缆终端盒保持标准的光纤管理。

光缆终端盒是用于通讯行业的，能够收纳尾纤并保护其接头的一种辅助性设施。不知道大家有没有注意到，在室外进行网络布线时常常使用光缆，而室内使用的却是双绞线，两者并不能直接相连接，这时我们就需要用到光纤终端盒来对光缆进行分支并续接到室内线路中。

光缆终端盒的特点

近年来，在光通信建设的实际工作中，通过对几种产品的使用比较，我们认为终端盒的选型应考虑以下几个方面。

（1）纤芯容量

一个24芯光缆终端盒应该能使局内的芯数的光缆完整上架，在可能的情况下，可将相互比较多的几条光缆上在一个架中，以方便光路调配。同时配线架容量应与通用光缆芯数系列相对应，这样在使用时可减少或避免由于搭配不当而造成24口终端盒容量浪费。

（2）功能种类光缆终端盒作为光缆线路的终端设备应具有4项基本功能。

固定功能：光缆进入机架后，对其外护套和加强芯要进行机械固定，加装地线保护部件，

进行端头保护处理，并对光纤进行分组和保护。

容接功能：光缆中引出的光纤与尾缆熔接后，将多余的光纤进行盘绕储存，并对熔接接头进行保护。

调配功能：将尾缆上连带的连接器插接到适配器上，与适配器另一侧的光连接器实现光路对接。适配器与连接器应能够灵活插、拔；光路可进行自由调配和测试。

存储功能 为机架之间各种交叉连接的光连接线提供存储，使它们能够规则整齐地放置。24口终端盒内应有适当的空间和方式，使这部分光连接线走线清晰，调整方便，并能满足弯曲半径的要求。