

施都凯国产B1-A系列低温生化培养箱250 平衡式BI-250A 厂家直供

产品名称	施都凯国产B1-A系列低温生化培养箱250 平衡式BI-250A 厂家直供
公司名称	苏州海思源仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:施都凯 型号:BI-250A 有效容积:250L
公司地址	苏州工业园区裕新路168号脉山龙大厦1号楼204室
联系电话	0512-67158275 13732628349

产品详情

产品介绍 Overview

低温生化培养箱：

1.风道结构 采用环形气流设计概念,强制对流模拟空气循环原理,特别设计的大功率空气循环风叶能够产生更高的空气流速,保证了内胆温度的高度均

匀稳定.

2.测试孔箱

体左右各设置专用模具生产的45mm直径的测试孔,方便用户监测.配置内部硅胶软塞,确保实验过程中不会对箱体内的温度产生影响.

3.RS232

接口
PC机专用接口,专用软件光盘一张(适用简体中文WINDOWS 2000或简体中文WINDOWS XP操作系统)通过PC专用软件编制试验程序并监控和保存.通过PC机专用软件直接显示和打印试验数据).

4.环保制冷采用国际品

牌制冷压缩机和德国EBM冷凝器风机,环保型无氟134a制冷剂,环保节能,精确,高效.

5.移动隔板 根据用户需要可以随时调整隔板高度,方便使用更人性化.

6.有效加热 翅片式加热,散热更快,加热非常迅速,精确有效的控制温度,减少加热过程中温度过冲.

应用范围 : 用于环境试验,恒温试验,低温保存等的恒温设备.

产品特点 Features

箱体采用优质的冷轧板并订制专用杜邦粉末喷塑处理,内胆采用SUS304不锈钢板。

箱体保温材料采用德国拜尔无氟聚氨酯整体一次性发泡技术,极大提高了保温性能,从而大大降低能耗。比同类产品可节能30%以上,箱体整体强度高。

零部件从国外进口（专用电机，脚轮，控制系统，传感器...等），配独立限温控制器。进口的漏电保护器，确保操作安全。

独特的风道结构，加上完美的各项配置，确保了产品的均匀度，波动度，以及升，降温的速率，使箱体内的空气充分循环，有效保证了温度的均匀度。

配RS232通讯接口及专用模具生产的左右45mm测试孔，方便用户检测。

配用国际上的模糊PID智能型程序温度控制器系统。

具有可编程的智能型程序模式功能，超温保护功能，漏电保护，开门报警，停电报警，传感器报警等功能。能有极大的提高了使用的安全性。同时具有自动启动，自动停止，定时运行，时钟显示，来电自恢复功能。

产品细节 Details

技术参数 Specifications

可加紫外灭菌系统。

性能参数测试在空载条件下：环境温度20℃，环境湿度50%RH。

产品外观及参数的更改恕不另行通知，产品外观因摄影及印刷等原因会产生偏差。