

低氮燃气锅炉改造报价 厂家直销低氮锅炉

产品名称	低氮燃气锅炉改造报价 厂家直销低氮锅炉
公司名称	泰安市岱岳区山口锐通锅炉厂
价格	25000.00/台
规格参数	品牌:锐通 型号:立式 产地:泰安
公司地址	泰安市山口镇
联系电话	0538-8603789 15269822997

产品详情

- 1、大字体显示水温，方便掌握锅炉及系统的运行状况，水温从10 到90 可以随意设置，锅炉全自动向系统供暖或为用户提供生活、洗浴用热水。
- 2、控制系统根据炉水温度控制循环泵的启停，炉水达到设定上限水温时热水循环泵启动，低于设定下限水温时热水循环泵停止。
- 3、卧式燃气洗浴锅炉为三回程全湿背结构，采用大炉膛、粗烟管设计，增大炉膛辐射吸热量，有效的节能降耗。采用螺纹烟管和波形炉胆，大大加强了传热效果，大大的节省了燃料耗量。
- 4、整机同时配备过热保护（炉内水温超高时，燃烧器自动停止工作并蜂鸣报警、二次过热保护（锅炉外壳温度超过105 时，自动切断二次回路）、防干烧缺水保护（炉水低于极低水位时，锅炉停止工作并发出蜂鸣报警）、锅炉漏电保护（控制系统检测到电器漏电、短路后，将自动切断电源）。
- 5、锅炉按常压结构设计，锅炉处于无压状态。采用离心玻璃棉多层保温，名优白色彩钢板作外包装，热损失少、美观抗锈。

燃气锅炉特性描述

炉体为立式火管式结构。的大炉膛设计使燃料燃烧充分，锅炉烟管内插疏流片阻缓烟气流动可良好的减少排烟温度，锅炉具有升温快，燃料消耗节省，蒸汽品质高等特点。受热面与对流受热面使锅炉热效率的表现。

本体制作过程采用全对接焊，加大锅炉安全系数，延长锅炉使用寿命。低位布置的燃烧室使水位安全范

围更大并使锅炉的汽相空间增大，独特的汽水分离器使蒸汽品质得到较好保证（蒸汽干度达到97%以上）

水位控制系统采用电极式水位控制，设置高、中、低、极低水位保护。控制有多层安全联锁保护装置，如：蒸汽压力保护、温度过高保护、燃烧器熄火保护、安全阀保护密码保护、防爆门保护等，使锅炉的安全运行始终处于受控状态。

锅炉为整机出厂，选配性能的仪表阀门，燃烧器和给水泵采用品牌，确保锅炉的每个环节都是可靠的。人性化的外观设计，使设备符合时代潮流

燃气锅炉功能特点:

数字化全自动工作，大屏幕LCD英文、图形交互界面显示，图形文字动态显示，使复杂的锅炉操作工作简单明了，锅炉当前运行状态一目了然。(可根据用户要求采用触摸屏)

自动排污功能：当水中离子浓度过限度时，排污电磁阀打开将水排出炉外。然后再启动水泵注入新水。

3.压力过高保护：锅炉内压力过用户设定的压力时，过压指示灯亮，检查灯闪亮，发出报警声，禁止燃烧机工作（以力继续），同时排污电磁阀打开（泄压使压力减小）。

4.水位过高保护：当水位高于水位传感器时，控制器自动禁止燃烧器工作，发出报警声，同时打开排污电磁阀，直至将水位降至正常水平。

5.机电一体化设计，使操作简便。

6、设有密码保护功能，其他人员对锅炉工作的操作。

7、燃烧器工时自动累加存储，方便对能耗、燃烧器寿命的核算。

8、以星期为单位的自动起停，任意编程组合功能设计，全天不间断运行控制，满足不同需求。

锅炉故障自动保护记忆，历史故障查询，方便故障分析

通过观察分析发现燃气锅炉工作时空气系数越大排烟量也会越多，热量耗能也越多。针对这一现象我们应怎样能降耗呢?我们可以在常规锅炉烟道上加装烟气余热回收换热器，这样不仅提高锅炉的热效率还降低锅炉的运行成本。

在安装锅炉热力管网时，可以把岩棉外包玻璃布更换成外包铁皮从而降低管网的热损失率提高能源的应用效率进一步加强软水箱保温。

在使用过程中我们可根据锅炉的供热性质及特点选择相对的自控模式。这样锅炉可据室外温度的变化可以将供暖利用更合理化。

还可以采用常用的处理水方式，掌握好排污的时机，一般在低负荷、高汽压情况下排污，可以减少排污量。

所以节能运行锅炉降低锅炉使用时消耗量，节省了资源同时又净化环境。