

供D4/FC光纤转接器适配器

产品名称	供D4/FC光纤转接器适配器
公司名称	镇江天天光电有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:tt 型号:D4 插入损耗:0.5 (dB)
公司地址	中国 江苏 镇江市 江苏省镇江市新区丁岗镇中兴路41号
联系电话	86 0511 83567699 13906105642

产品详情

品牌	tt	型号	D4
插入损耗	0.5 (dB)	回波损耗	50 (dB)

光纤转接器(fiberadapters)fiber

adapters(又名转接法兰盘),是光纤活动连接器对中连接部件。系列产品包括:fc.sc.st.lc.din.d4.e2000.mu.mtrj.广泛应用于光配线架(odf).光纤通信设备.仪器等。性能超群,稳定可靠。主要特性:光纤之间是由适配器通过其内部的开口套管连接起来的,以保证光纤跳线之间的最高连接性能。为了固定在各种面板上,还设计了多种精细的固定法兰。变换型适配器可以连接不同类型的光纤跳线接口,并提供了apc端面之间的连接.双连或多连可提高安装密度。产品类型; d4/fc,d4/sc,d4/st,d4/din等。

光纤适配器(fiber adapters)有sc, fc, st之分 sc代表standard connector st代表straight tip fc代表fiber connector光纤连接器是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它是把光纤的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使由于其介入光链路而对系统造成的影响减到最小,这是光纤连接器的基本要求。在一定程度上,光纤连接器也影响了光传输系统的可靠性和各项性能。光纤连接器按传输媒介的不同可分为常见的硅基光纤的单模、多模连接器,还有其它如以塑胶等为传输媒介的光纤连接器;按连接头结构形式可分为:fc、sc、st、lc、d4、din、mu、mt等等各种形式。其中,st连接器通常用于布线设备端,如光纤配线架、光纤模块等;而sc和mt连接器通常用于网络设备端。按光纤端面形状分有fc、pc(包括spc或upc)和apc;按光纤芯数划分还有单芯和多芯(如mt-rj)之分。光纤连接器应用广泛,品种繁多。