

静安区减速带 钢铸减速带 安力恒交通

产品名称	静安区减速带 钢铸减速带 安力恒交通
公司名称	苏州安力恒交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市姑苏区中街路112—124号
联系电话	18761904099

产品详情

按照减速带不同外形及功能可分为减速台：

减速台是减速丘的一种拉长形式，其表面为一个平台，长度通常可以容纳1辆标准小汽车。减速台的优点为：可有效降低车速，钢铸减速带，大型车辆通过时的波动比减速丘相对缓和，可与行人和非机动车出行相协调。缺点为：影响了道路的美观，静安区减速带，当小汽车通过时容易产生噪音，增加了道路的维护费用。

行道突起

凸起的人行横道与减速台相似，道路减速带，在其表面施划了人行横道标线，两端设置无障碍设计，并配合人行横道标志一起应用。

减速带的特点

邵尔A硬度

橡胶减速带表面材料的邵尔A硬度应在65-85范围内。

撕裂强度

橡胶减速带表面材料的撕裂强度应不小于20 kN/m

磨耗减量

橡胶减速带表面材料的磨耗减量应不大于0.8 cm³/1.61 km.

冲击弹性

橡胶减速垄表面材料的冲击弹性应不小于20%

逆反射性能

橡胶减速垄单元正对车辆行驶方向的逆反射性能应不低于相关规定的要求。

减速带是设置在道路上使车辆缓冲减速的设施，由于道路宽度不同，减速带规格尺寸也不尽相同，公路减速带，下面我们来了解一下减速带规格尺寸吧。

减速带规格尺寸

不同材质的减速带规格尺寸也不相同，我们就举例两种最常见的减速带：铸钢减速带和橡胶减速带。

总结：通过上面这些减速带图片我们可以很清楚的了解到详细的减速带规格尺寸，可以作为选购减速带时的参考因素。

静安区减速带-钢铸减速带-安力恒交通(推荐商家)由苏州安力恒交通设施工程有限公司提供。苏州安力恒交通设施工程有限公司(www.anlihengjt.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安力恒交通——您可信赖的朋友，公司地址：苏州市姑苏区中街路112—124号，联系人：毕风力。同时本公司(www.gangting.com)还是从事保安岗亭，苏州不锈钢岗亭，江苏治安岗亭的厂家，欢迎来电咨询。