

非标定制双组份油墨供料系统| 双罐切换系统|四罐切换供料系统

产品名称	非标定制双组份油墨供料系统 双罐切换系统 四罐切换供料系统
公司名称	广州固德机电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:非标定制 型号:AB组份供料系统 产地:广州
公司地址	广州市天河区天源路804号5栋106房（仅限办公） （注册地址）
联系电话	020-87302005 13902292075

产品详情

双组份灌胶机，主要是针对双液胶水，它的主要功能就是把AB两种胶水配比好，混合均匀，再挤出来，自动灌到每个产品里面。简单来说，它是由料桶，计量泵，计量马达，输料管，双液胶阀，动态搅拌马达，

混合管，三轴机械手平台组成。从胶水进入料桶，计量泵，输料管，双液胶阀，以上整个过程A胶和B胶都是完全独立分开，所以胶水在设备里面不会发生固化。通过调节马达的转速，分别计量AB胶的重量，

来调节胶水的比例，胶水被定量的输出到双液胶阀，通过动态混合管，高速马达带动混合芯转动，使胶水充分均匀的混合，并定量挤出到产品内。

双液胶阀具备有回吸防漏功能，当单个产品灌胶作业完成时，

能迅速断胶，无拉丝，无滴漏。

非标定制双组份|AB组分供料系统

双组份 A、B供墨系统需实现并满足如下功能

1 5加仑A、B两个储料压力罐分别独立存储A、B两种组份；储料压力罐材质为不锈钢。

I A、B储料罐均为5加仑单罐，不需要双罐切换、不需要加热。

I

A、B储料压力罐使用同一台真空机进行真空脱泡功能，设置过滤器防止两个组份互相混入，影响颜色。

I A，B胶罐均需实现搅拌，因材料闪点较低（50摄氏度左右），搅拌器为气动驱动方式。

I 供墨系统PLC电气控制独立于配比混合系统外；胶水黏度较低，通过气动泵输送到配比机。

I 所有电气控制柜、真空泵等电力驱动设备，集中单独安置，远离A、B供墨储料罐，接地防静电、绝缘处理。

我司销售各品牌(NORDSON、GRACO、HASCO、INSIGHT等)打胶设备、喷涂设备、润滑设备、输送设备等各种打胶系统和涂装设备及备件。规格俱全，价格合理。

目前公司业务范围集中为以下三个部分：涂装设备的代理销售、涂胶设备的研发、非标自动化系统的集成研制等。

主要产品种类：单、双组分涂胶系统、自动化集成系统、流体输送系统、其他相关辅助备件、齿轮、螺杆、计量配比系统、供漆喷漆系统。

产品包括：各类油漆喷涂机、喷枪、喷嘴、胶泵、隔膜泵、柱塞泵、油脂泵、压盘泵、硅胶泵、加热胶泵、全程加热胶泵、压盘加热胶泵、聚氨酯胶泵、焊缝胶泵、结构胶泵、自动计量系统、涂胶阀、涂胶枪及其相关配件、诺信双组份灌胶机、双组份灌胶机、AB组分涂胶机、双泵切换供胶系统等。广泛应用于汽车及相关零部件行业(发电机涂胶，汽车顶盖涂胶，风挡玻璃涂胶，pvc喷胶等)、飞机工程、工程机械、农用机械，建筑装饰、船舶、钢结构、无纺布、皮革、木器家具、化工、防腐、彩瓦、新能源汽车、新能源电池等行业。

公司宗旨：专心、专注！为客户提供的涂胶设备系统和解决方案。我们可根据客户的不同需求为其选择；合适的设备及配件，并为客户提供产品技术咨询、产品资料及设备调试、维修服务。