

仙桃LED弧线线性灯千易照明，价格实惠广场景观

产品名称	仙桃LED弧线线性灯千易照明，价格实惠广场景观
公司名称	深圳市千易照明有限公司
价格	100.00/个
规格参数	尺寸:可定制 材质:不锈钢 质保:两年
公司地址	广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技园D栋2楼
联系电话	13537782989 13543300518

产品详情

为提高沥青稳定碎石的抗裂性能,优化设计了粗集料间断半开级配的沥青稳定碎石(ATB-25),并对其进行了应力比分别为0.1,0.2,0.3,0.4和0.5的双面剪切疲劳试验.结果表明:应力比对ATB-25梁式试件疲劳寿命具有显著影响;各应力比下其疲劳寿命均服从双参数Weibull分布.同时建立了不同失效概率下的概率型(p-S-N型)剪切疲劳方程.仙桃LED弧线线性灯千易照明，价格实惠广场景观

LED埋地灯带的参数及生产工艺符合性 我公司是一家从事户外广场地面LED灯具亮化产品厂家，有着九年的丰富生产灯具经验，本着从客户需求着想，我公司采取成熟及可靠的整套系统，生产出优质且价格实惠应用产品，保证出厂产品每项指标达到且超过客户的技术要求。

仙桃LED弧线线性灯千易照明，价格实惠广场景观 LED埋地灯带灯体内部结构构成

LED采用纯进口欧司朗原片封装的光源，具备亮度高，寿命长，年光衰低于3%等综合性能参数。线路板采用厚度1.2mm以上铝基铜箔线路板，户外使用不易变形及折断影响灯具正常使用且具备优质的可容纳LED灯具所需的电流及导热性能优于玻纤纤维线路板，LED灯具可24小时不间断工作。驱动控制器芯片采用台湾进口一体式集成封装而成，有效的防静电击穿确保能驱动每个LED光源正常工作，内建伽马矫正及时间、地址自动调整，当整个系统LED灯具在工作时，即使一个非正常工作的情况下不影响下一个正常灯具的信号通过，灰度可达到256×256×256级别。仙桃LED弧线线性灯千易照明，价格实惠广场景观 LED埋地灯带灯体外部主要部件 采用全新的ED钢化磨砂防滑玻璃，灯具发光时的穿透性达到98%以上，无暗点，无斑，真实有效发挥LED光源本身的颜色及色温，防眩光，适合人眼近距离观看不刺眼，强度高、耐用冲击，耐疲劳性，室外使用温度可达-45 - 140 范围内。底座为6063优质铝合金灯体及预埋件材质，（特别说明：为什么我们会采取铝合金灯体，LED光源在通电工作时会发出热量，需要散热，降低光源中心温度，铝合金底座可以有效的散发热量，确保每个LED光源都能稳定工作）。

外部连接线采用硅橡胶材质的纯铜导电线，具备抗高温及低温等恶劣环境中应及不生锈等显著效果

仙桃LED弧线线性灯千易照明，价格实惠广场景观 生产时采用全自动高速贴片机把LED光源和驱动控制芯片贴在线路板上，防止人员生产时带静电击穿或击伤LED光源及驱动芯片。焊接工艺，把贴好灯板采用大型回流焊自动锡点焊接处理，确保每一个焊点都能焊接到位，减少生产时因为虚焊给灯具带来不稳定的因素。防水处理，采用全自动灌胶机自动添加硅胶使每次注胶容量一致，让整个灯具的LED光源及其他元器件全覆盖硅胶防水（在生产时，覆盖平整度达到一致），确保灯具长时间应用防水等级达到IP6

7级别（可沉入水中应用不损坏）。应用小型加速加载设备MMLS3,对45 时水-荷耦合作用下的沥青混合料变形规律进行了研究.通过与单独荷载作用下沥青混合料变形的比较和分析发现:沥青混合料在水-荷耦合作用下的变形整体高于单独荷载作用,水对变形的影响突显于压密变形阶段;水-荷耦合作用下沥青混合料的蠕变速率较单独荷载作用时大,封闭在沥青混合料空隙内部的水一定程度上有助于抗变形能力;水-荷耦合作用与单独荷载作用时沥青混合料的变形比与荷载运行次数呈幂函数,且随荷载运行次数的增大而降低.