

4口桌面式光纤盒光缆机柜配线架品牌专注

产品名称	4口桌面式光纤盒光缆机柜配线架品牌专注
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

4口桌面式光纤盒光缆机柜配线架品牌专注宁波普纬达【锐速】通信设备有限公司-----
---光缆终端盒（4芯、8芯、12口、24口、48口光纤盒型号众多）光纤终端盒|光缆终端箱
系列产品是光纤传输通信网络中终端配线的辅助设备，适用于室内光缆的直接和分歧接续，并对光纤接头起保护作用。4口桌面式光纤盒光缆机柜配线架品牌专注光缆终端盒主要用于光缆终端的固定，光缆与尾纤的熔接及余纤的收容和保护。OTB，光缆终端盒主要用于光缆终端的固定，光缆与尾纤的熔接及余纤的收容和保护。光缆终端盒又叫，很多工程师也叫光缆盘纤盒，是在光缆敷设的终端保护光缆和尾纤熔接的盒子，主要用于室内光缆的直通力接和分支接续及光缆终端的固定，起到尾纤盘储和保护接头的作用。

类型：FTTH光缆终端盒

容量：4芯/144芯

材质：冷轧板PC合金料

颜色：电脑灰/黑色

产品概述：

光缆终端盒是小芯数光缆与终端的连接设备，具有光缆固定、熔接功能，始终接光缆的作用。

产品特性：

壳体采用静电喷塑，外形美观，使用方便。

内配光缆固定装置、熔接盘、过线环。

熔接盘采用叠加式结构，配置灵活，容量可达96芯，使用带状光缆可达144芯。

具有使光缆金属构件与终端盒壳体绝缘并能方便地引出接地的功能。

能提供充足的光缆终端安放和余留光纤存储空间。

可根据用户需求定制特殊规格尺寸。

大气压力 70KPa ~ 106kPa

技术特性:

绝缘电阻：光缆终端盒金属构件与光缆金属加强芯之间、光缆金属构件之间、光缆金属构件与地之间的绝缘电阻大于20000M （测试电压为500VDC）。

抗电强度：光缆终端盒金属构件与光缆金属加强芯之间、光缆金属构件之间光缆金属构件与地之间在15KV直流电压作用下1min不击穿、无飞弧现象。

光缆、光纤存储半径大于45mm。

使用寿命：20年。