

96口光缆机柜配线架光纤盒

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 96口光缆机柜配线架光纤盒 |
| 公司名称 | 宁波普纬达通信设备有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波 |
| 公司地址 | 慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址） |
| 联系电话 | 15968986688 15968986688 |

产品详情

96口光缆机柜配线架光纤盒宁波普纬达【锐速】通信设备有限公司-----96口光缆机柜配线架光纤盒适应中国电信,移动,联通,广电网络几大运营商的融合,FTTx的推广,公司推出从（OLT）局端一直到用户桌面的FTTH,FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括：三（四）网合一光纤配线架、三（四）网合一光缆交接箱、三（四）网合一分光分纤箱、户外通信机柜、标准网络机柜、机房ODF光纤配线架、户外光缆交接箱、光缆分光分纤配线箱、光分路器箱、ODF单元箱、OUN综合配线箱、多媒体集线箱、光缆终端盒、光缆接头盒、PLC光分路器、12芯一体化熔纤盘、12色束状尾纤、光纤跳线、室内外皮线光缆.....

铜缆布线系列：MDF总配线架、保安排、测试排、保安单元、网络模块、网络面板、DDF数字配线架、音频配线架、跳线架、理线架.....

光缆终端盒系列产品是光纤传输通信网络中终端配线的辅助设备，适用于室内光缆的直接和分支接续，并对光纤接头起保护作用。

环境要求

a. 光缆终端盒不适合于在露天使用，如要使用，应采取保护措施。

b. 工作温度： $-25 \sim +40$

c. 储存温度： $-25 \sim +55$

相对湿度：不大于85%(30 时)

d. 气压： $70 \sim 106\text{kPa}$

20年

功能要求

1. 具有光缆引入、配线尾纤引出并固定和保护光缆、配线尾纤及其中光纤性能不受损伤的功能。

2. 具有使光缆终端免受环境影响的功能。

3. 具有使光缆金属构件与光缆终端盒壳体绝缘并能方便地引出接地的功能。

4. 提供光缆终端的安放和余留光纤存储的空间,并使安装操作方便。

5. 盒体能有足够抗冲击强度地固定,并具有不同使用场合的相应安装功能。

6. 必要时,应具有光缆分歧接续功能，功能要求。