

双鸭山LED地埋灯千易照明厂家批发，品质有保障广场景观

产品名称	双鸭山LED地埋灯千易照明厂家批发，品质有保障广场景观
公司名称	深圳市千易照明有限公司
价格	100.00/个
规格参数	尺寸:可定制 材质:不锈钢 质保:两年
公司地址	广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技园D栋2楼
联系电话	13537782989 13543300518

产品详情

鉴于目前大多采用的分散泥水体系有废弃泥浆排放量大、浆液指标控制难、新浆材料用量大等不足,在室内试验与现场试验的基础上,开发了新型配方的不分散泥水材料.新配置的泥水材料具有不分散性、触变性、抑制性、携带性等特点,各个配方在工程相关的要求上表现良好,泥浆回收率可达90%以上;新型材料泥浆对携带细小颗粒作用明显,试验数据证明理论上的泥水网状结构是存在的;经过循环后,泥水黏度值基本不变.双鸭山LED地埋灯千易照明厂家批发，品质有保障广场景观 LED埋地灯带的参数及生产工艺符合性 我公司是一家从事户外广场地面LED灯具亮化产品厂家，有着九年的丰富生产灯具经验，本着从客户需求着想，我公司采取成熟及可靠的整套系统，生产出优质且价格实惠应用产品，保证出厂产品每项指标达到且超过客户的技术要求。双鸭山LED地埋灯千易照明厂家批发，品质有保障广场景观

LED埋地灯带灯体内部结构构成

LED采用纯进口欧司朗原片封装的光源，具备亮度高，寿命长，年光衰低于3%等综合性能参数。线路板采用厚度1.2mm以上铝基铜箔线路板，户外使用不易变形及折断影响灯具正常使用且具备优质的可容纳LED灯具所需的电流及导热性能优于玻纤纤维线路板，LED灯具可24小时不间断工作。驱动控制器芯片采用台湾进口一体式集成封装而成，有效的防静电击穿确保能驱动每个LED光源正常工作，内建伽马矫正及时间、地址自动调整，当整个系统LED灯具在工作时，即使一个非正常工作的情况下不影响下一个正常灯具的信号通过，灰度可达到256×256×256级别。

双鸭山LED地埋灯千易照明厂家批发，品质有保障广场景观 LED埋地灯带灯体外部主要部件 采用全新的ED钢化磨砂防滑玻璃，灯具发光时的穿透性达到98%以上，无暗点，无斑，真实有效发挥LED光源本身的颜色及色温，防眩光，适合人眼近距离观看不刺眼，强度高、耐用冲击，耐疲劳性，室外使用温度可达-45 -140 范围内。底座为6063优质铝合金灯体及预埋件材质，（特别说明：为什么我们会采取铝合金灯体，LED光源在通电工作时会发出热量，需要散热，降低光源中心温度，铝合金底座可以有效的散发热量，确保每个LED光源都能稳定工作）。

外部连接线采用硅橡胶材质的纯铜导电线，具备抗高温及低温等恶劣环境中应及不生锈等显著效果

双鸭山LED地埋灯千易照明厂家批发，品质有保障广场景观 生产时采用全自动高速贴片机把LED光源和驱动控制芯片贴在线路板上，防止人员生产时带静电击穿或击伤LED光源及驱动芯片。焊接工艺，把贴好灯板采用大型回流焊自动锡点焊接处理，确保每一个焊点都能焊接到位，减少生产时因为虚焊给灯具

带来不稳定的因素。防水处理，采用全自动灌胶机自动添加硅胶使每次注胶容量一致，让整个灯具的LED光源及其他元器件全覆盖硅胶防水（在生产时，覆盖平整度达到一致），确保灯具长时间应用防水等级达到IP67级别（可沉入水中应用不损坏）。对组成EPS(聚苯乙烯)装饰线条构件的EPS材料进行抗拉、抗压和抗折试验,得到其基本力学性能参数.在此基础上对典型EPS装饰线条构件进行了非线性有限元分析,计算出该构件的极限承载力,与现场试验获得的极限承载力进行对比后发现二者一致.结果表明:基于材料力学性能参数试验结果的EPS装饰线条构件有限元模型可以替代原型试验.