

# 色母载体PP 1364E2

产品名称	色母载体PP 1364E2
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	.00/KG
规格参数	品牌:PP 型号:1364E2 产地:埃克森美孚
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

## 产品详情

色母载体PP 1364E2

PP 1364E2，色母载体PP，PP聚丙烯色母载体PP 1364E2结晶的聚合物。PP 1364E2，色母载体PP，PP聚丙烯由丙烯聚合而制得。聚丙烯具有良好的介电性能和高频绝缘性且不受湿度影响，但低温时变脆，

埃克森美孚PP 1364E2 适用于色母载体PP 1364E2，色母载体PP，PP聚丙烯

耐磨PP 1364E2，色母载体PP，PP聚丙烯、PP 1364E2，色母载体PP，PP聚丙烯

PP 1364E2，色母载体PP，PP聚丙烯从耐热角度来分析，聚丙烯的耐热性要高于聚乙烯，通常情况下，聚丙烯的熔融温度比聚乙烯高出约40%-50%，约为160-170℃，所以制品能在100℃以上温度进行消毒灭菌，在不受外力的条件下，150℃也不变形。在生活中我们会发现“5”号聚丙烯餐盒常被用于微波炉中加热食品(微波炉加热的一般温度在100-140℃)，而聚乙烯因耐热性差是不PP 1364E2，色母载体PP，PP聚丙烯

可以作为微波炉用塑料的，包括餐盒、保鲜膜。PP 1364E2，色母载体PP，PP聚丙烯

同样，在普通包装膜领域，聚乙烯的包装袋更适合于在90℃以下使用，而聚丙烯包装袋在相对高的温度下使用也PP 1364E2，色母载体PP，PP聚丙烯是可以的。

适于制作—PP 1364E2，色母载体PP，PP聚丙烯般机械零件、PP 1364E2，色母载体PP，PP聚丙烯耐腐蚀零件和绝缘零件。常见的酸、碱等有机溶剂对它几乎不起

色母载体PP

PP 1364E2，色母载体PP，PP聚丙烯1364E2