

青岛界面处理剂/混凝土界面处理剂

产品名称	青岛界面处理剂/混凝土界面处理剂
公司名称	青岛海科新型建材开发有限公司
价格	10.00/包
规格参数	品牌:海科 产地:青岛
公司地址	即墨区北安工业园
联系电话	15066235683

产品详情

青岛界面处理剂/混凝土界面处理剂

海科环保型界面处理剂适用范围：

适用于混凝土、加气混凝土、小型砌块、轻质隔墙、砖混墙面、腻子批刮、瓷砖粘结、砖石背涂及保温板材等的基层界面预处理。

施工工艺：

- 1、施工环境须干燥，相对湿度应小于70%，通风良好。基面界面剂施工及环境的温度不应低于+5 。
- 2、基面准备:基面应该干净、不松动、无灰尘，油脂、青苔、地毯胶等应清除掉，松动及开裂部位应事先凿除并修补好。
- 3、搅拌:每袋粉料(20公斤)加10升的水(水:粉=0.5 :1)，须用电动设备进行搅拌，搅拌成均匀的稀浆状。
- 4、涂刷与干燥:用滚筒或毛刷把浆料涂刷到基面上，不能漏刷，然后让涂面干燥(约12小时)。
- 5、养护与成品保护:必须加强通风,自然养护即可，待浆料实干(表面变灰黑色)并确认完全

封闭基面后,方可开展后续的工序。

6、工具的清洗 凝固的浆料很难清除。工具用后，应尽快用水清洗干净。

[青岛界面处理剂](#)/混凝土界面处理剂

产品特点：

- 1.双向渗透粘结，产生放射性链式锚固效应将双向材料永久牢固的粘结在一起。
- 2.具有高度的柔软坚韧性和良好的透气性、抗冻融、耐水、耐老化，无毒无味、无污染，为绿色环保产品。
- 3.抗酸碱性和耐候性能，良好的与酸、碱性材料的适应性和亲和性。
- 4.可在潮湿环境下施工与硬化，施工简便快速。应用范围：界面剂适用于瓷砖、玻璃马赛克、抛光砖、玻化砖、大理石、水磨石、水刷石、混凝土、水泥、砂浆等表面，在旧涂料面上应用本产品时须经试验确定。

使用方法：

- 1.可采用滚筒涂刷或机械喷涂的方法，喷刷于待处理基层或保温板材表面即可。
- 2.水泥 砂:界面剂=1 2 0.5比例混合搅拌均匀，直接涂甩于待处理基层表面即可。

注意事项：

- 1.长时间储存会有分层、霉斑现象，用前搅拌均匀即可，不影响使用效果。
- 2.涂刷均匀，不应有漏。