

## PVC线管厂家 PVC线管 合兴电气售后保障

产品名称	PVC线管厂家 PVC线管 合兴电气售后保障
公司名称	广东合兴电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇白濠村深溪大道35号
联系电话	13669813353

## 产品详情

镀锌金属穿线管可以让您省时省力省成本（一）-合兴电气

镀锌金属穿线管可以让您省时省力省成本（一）-合兴电气

还有就是 在管体拐弯的地方必须添加个弯头，这样就不会有死线的出现。切记我们不要在一根管中穿线太多，穿线过程中每根都要穿松些避免堆积。最后我们在穿线也要选短途穿线路径，省时省力省成本。后期我们要在线路的接头留下面板操控或暗盒。大家通过我们的简单介绍有个了解了吗？希望大家能定期关注我们，我们也会更新大家想了解的资讯，希望能帮到大家。

家居业主选择使用镀锌线管原因有哪些？（一）-合兴电气

1、近年来火灾事件接连不断发生，根据消息报到大多的原因是因为家装电路长时间使用，业主没有进行电线维护，且使用功率较大的电器，超过了线路负载能力，造成电线短路，引发始料未及的火灾，选择镀锌穿线管将两条电线完全隔离开，很好避免了火线和零线（或是信号冲突线）互相触碰，防止了线路短路造成火灾。

2、随着智能家居的到来，安全卫浴对业主是一大挑战，特别是卫浴用电安全，由于卫浴墙体长时间潮湿，加上沐浴经常使用洗发露、沐浴露，卫浴墙体化学环境呈现强酸性或强碱性，选择PVC线管可以很好防护电线，因为PVC线管耐强酸性，耐强碱性，耐腐蚀性高。而且在有爆危险的地方也使用，以保证线路的安全和长久使用。

## 2. 双螺杆挤出机出产

### (1) 配方 (质量份) 聚氯乙烯树脂(SG5型PVC)

100, 三碱式硫酸的铅(3Pb())2.5 ~ 3.0. 二碱式亚磷酸铅(2PbO) 0.5 ~ 1.0, 硬脂酸钙(CaSt) 0.5, 硬脂酸(HSt)0.3 ~ 0.6, 液体钙 / 锌复合安稳剂0.3 ~ 0.5, 白蜡0.7 ~ 1.0, 聚乙烯蜡0 ~ 0.15, 2.0—3.0. 荧光增白剂0.01 ~ 0.05, 轻质碳酸钙15.0 ~ 30.0.

### (2) 挤出机与模具温度( ) 锥形双螺杆的加料段180 ~ 1

95、175 ~ 185, 塑化段170 ~ 180、170 ~ 180, 均化段170 ~ 175、160

---170, 合流芯段160 ~ 170; 成型模具170 ~ 185, 口模180 ~ 190; 螺杆加热油温80 ~ 120。