

# 无缝地泵直管 潍坊地泵直管 海纳建筑机械公司

产品名称	无缝地泵直管 潍坊地泵直管 海纳建筑机械公司
公司名称	沧州海纳建筑机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县边务工业区
联系电话	13653270877

## 产品详情

海纳机械多年生产经验的积累，耐磨弯直管使用寿命提高3-5倍。原厂耐磨弯直管价格优惠，活动中！  
！

耐磨弯直管莫氏硬度可达9.0相当于HRC90以上，原厂耐磨弯直管因此对冶金、电力、矿山、煤炭等行业所输送的磨削性介质均具有高耐磨性。经工业运行证实：原厂耐磨弯直管其耐磨寿命是淬火钢的十倍甚至几十倍。

弯头是用于管道转弯处的一种原厂耐磨弯直管。在管道系统所使用的全部管件中，所占比例大，约为80%。原厂耐磨弯直管通常，对不同材料或壁厚的弯头选择不同的成形工艺。常用的无缝弯头成形工艺有热推、冲压、挤压等。

我公司耐磨弯直管的质量可靠，潍坊地泵直管，现货供应 90度+211耐磨弯直管，可咨询下图联系方式联系我们！！

耐磨弯直管此具有良好的塑性，无缝地泵直管，而且裂纹扩展很慢，使用中安全可靠。90度+211耐磨弯直管在较大的冲击负载或接触应力作用下，133\*5地泵直管，表面层迅速产生加工硬化，硬度急剧升高，可达500HBS，内部则仍保持着良好的韧性。

但是三一法兰的卡槽比较宽90度+211耐磨弯直管，因为它使用配套的管卡是加重的并且管卡卡边是加厚的，三一的管卡和普通高压法兰配套是没法使用的)。普通157法兰高度为35-38mm；90度+211耐磨弯直管直缝高压133管子可焊接157法兰，高度为35-38mm，也可焊接148法兰。90度+211耐磨弯直管

海纳机械公司的耐磨弯直管是目前使用较多的管件之一。。 极东泵车耐磨弯直管大量库存，现货供应！

耐磨弯直管在较大的冲击负载或接触应力作用下，极东泵车耐磨弯直管表面层迅速产生加工硬化，硬度急剧升高，可达500HBS，内部则仍保持着良好的韧性。极东泵车耐磨弯直管的变形特点是根据金属材料塑性变形前后体积不变的规律确定管坯直径，所采用的管坯直径小于弯头直径，通过芯模控制坯料的变形过程，直缝地泵直管，极东泵车耐磨弯直管使内弧处被压缩的金属流动，补偿到因扩径而减薄的其它部位，从而得到壁厚均匀的弯头

无缝地泵直管-潍坊地泵直管-海纳建筑机械公司(查看)由沧州海纳建筑机械有限公司提供。沧州海纳建筑机械有限公司(www.czhnjzjx.com)为客户提供“3-5万方泵管,铸钢弯头,布料机,地泵直管,弯管等砼泵配件”等业务，公司拥有“海纳”等品牌。专注于工程机械配件等行业，在河北沧州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张中青。