

广州广告牌闪光灯LED灯连接线RVB厂家直供

产品名称	广州广告牌闪光灯LED灯连接线RVB厂家直供
公司名称	朱公（广州）科技有限公司
价格	4.80/米
规格参数	品牌:朱公 型号:RVB 规格:100米/卷
公司地址	广州市白云区均禾街广花二路46号华骏创意园B座5层(自主申报)
联系电话	020-26037812 18028672527

产品详情

产地	广州	是否进口	否
型号	RVB	线芯导体材质	无氧铜
单线标称直径	0.5-2.5	电线较大外径	3.7x7.7 (mm)
加工定制	是	适用范围	电力供电
是否专供外贸	是	颜色	红黑

产品名称：红黑线 平行线 监控电源线无氧铜芯（100米/卷）

产品特点：

特点：1.导体采用2芯多股无氧铜芯

2.绝缘采用聚氯乙烯绝缘

3.具抗酸碱,耐油,防潮,防霉等特性

4.按标准厚度设计生产，易剥，裁断容易

【用途】：适用于LED灯供电传输、小功率喇叭线以及普通节能灯等小功率用电传输等弱电传输。

电线符号含义

代号R表示软电线（导体结构）

代号V表示聚氯乙烯（护套材料）

代号B表示平行（电线形状）

产品特点参数

别名：红黑线、平行线、扁形无护套线、红黑扁线

常用规格：2*0.5、2*0.75、2*1、2*1.5、2*2.5、2*4、2*6

额定电压：300/300V

绝缘材料：聚氯乙烯（PVC）

导体：多芯退火裸铜绞线

工作温度：不允许超过70℃，不低于-15℃

用途：家用电器、小型电动工具、照明用线...

包装长度：正常库存100米/扎，200米/扎，可按客户要求绕线。

RVB与RVVB、RVS的区别

RVB与RVVB同为扁形平行线，用途一致，只不过RVVB比RVB多了一层护套。

RVS是对绞缠绕软线，RVB是扁形软线，两者皆没有护套层，且用途和作用不同。