

底板cb型氯丁橡胶止水带固定方法

产品名称	底板cb型氯丁橡胶止水带固定方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	23.00/米
规格参数	类型:橡胶止水带 材质:氯丁橡胶 型号:CB型
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

cb型氯丁橡胶止水带简介：

cb型氯丁橡胶止水带是由氯丁橡胶经加工而成的cb型氯丁橡胶止水带，cb型氯丁橡胶止水带是中埋式橡胶止水带的一种，cb型氯丁橡胶止水带是中间有注浆孔的中埋式橡胶止水带，cb型氯丁橡胶止水带规格型号很多。18703187870万经理

cb型氯丁橡胶止水带的固定措施有哪些？

检查挡水板是否与正方形衬板端板正交,否则挡水板的有效长度将减小.如果橡胶的压缩变形指数停止不符合要求,将严重影响使用寿命的停止,尤其是在夏天时温度很高,冬天温度低,热膨胀和冷收缩明显,停止压缩变形是非常重要的。cb型氯丁橡胶止水带广泛应用于地下室外墙及后浇带的施工中。橡胶制动器必须采取可靠的固定措施，绑扎钢和模板。浇注混凝土时防止位移，确保混凝土中止水位置正确。当止动装置固定好后，只应在止动装置允许的部位开孔。不要损坏防水带的有效防水部分。

应用于变形缝中的cb型氯丁橡胶止水带必须具有一定的防水能力，在长期水压的作用下不被水渗透;cb型氯丁橡胶止水带常用的方法有:采用附加加固固定;特殊的夹具固定;用金属丝、钢网等固定。无论采用什么样的修复方法,cb型氯丁橡胶止水带的解决方法应根据施工规范要求设计,和止水的定位应当是准确的,在不损害的有效防水止水的一部分,以便促进混凝土浇注。

cb型氯丁橡胶止水带接头搭接方法：

cb型氯丁橡胶止水带具有足够的延伸，以适应结构的反复变形，在变形允许范围内不开裂、不折断的性能;对于cb型氯丁橡胶止水带的水平位置,用钢卷尺测量内模与cb型氯丁橡胶止水带之间的距离.与设计位置的偏差不得超过5cm.橡胶止水带具有强氧化性或被油等有机溶剂腐蚀时，不允许使用橡胶止水带。把cb型氯丁橡胶止水带接头两端水平放到热接的容器里面，接头的地方留下5毫米的间隙，在cb型氯丁橡胶止水带的接头缝上，下和缝中间放入生胶皮，接头缝底下和上面垂直于缝分别放入宽度20毫米，长度50毫

米的生胶皮，生胶皮要间隔放置，生胶皮之间要留下5毫米宽度的缝隙的。把生胶皮剪成止水带厚度、形状和宽度相同的，放入到止水带的接头缝中，以使生胶皮融化之后把cb型氯丁橡胶止水带粘结牢固。

cb型氯丁橡胶止水带注意事项：

cb型氯丁橡胶止水带接头和生胶皮放好之后，把热接器拧紧夹住接头，在原先预热的基础上然后通电25分钟左右，让加热铁板加热到110到130摄氏度之后断电，断电之后，再让热接器夹持5分钟，以让止水带接头粘结牢固，然后松开热接器，把cb型氯丁橡胶止水带从热接器中取出来，在空气中自然冷却就完成了cb型氯丁橡胶止水带的接头粘结。