

# 金属网带厂家直销 金属网带 三力供货及时

产品名称	金属网带厂家直销 金属网带 三力供货及时
公司名称	宁津县三力玻璃机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁津县大祁工业园区A8西
联系电话	13969270062 13969270062

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁津县三力玻璃机械有限公司

面条烘干直轴形网带是一种采用静摩擦的方法，以摩擦驱动以连续方式运输物料的机械。应用它，可以将物料在一定的输送线上，从开始的供料点到最终的卸料点间形成一种物料的输送流程。它既可以进行碎散物料的输送，也可以进行成件物品的输送。除进行纯粹的物料输送外，金属网带厂家批发，还可以与各工业企业生产流程中的工艺过程的要求相配合，形成有节奏的流水作业运输线。所以金属网带广泛应用于现代化的各种工业企业中。是各行业自动装置和现代自动化流水线中必不可少的重要配件。

网带宽度：600mm

网带螺距：3mm

网带丝径：1.0mm

网带节距：10mm

网带材质：SUS304

烘干机网带主要是将所要处理的物料通过布料机构如造粒机，分布在输送带上，输送网带采用12-60目的钢丝网带，输送带通过一个或几个加热单元组成的通道，由传动装置拖动在干燥机内往返移动，每个加热单元均配有空气加热和循环系统，金属网带直接生产，每一个通道有一个或几个排湿系统，在输送带通过时，热风在物料间穿流而过，水蒸气从排湿孔中排出，从而达到均匀干燥的目的。箱体长度由标准段组合而成，为了节约场地，金属网带厂家直销，可将烘干机制成多层式，常见的有二室三层、二室五层、长度6-40m，有效宽度0.6-3.0m。

网带设计是指根据使用要求对网带的工作原理、结构、运动方式、力和能量的传递方式、各个零件的材料和外形尺寸、润滑方法等进行构思、分析和计算并将其转化为详细的描述以作为制造依据的工作过程。

螺旋钢丝直径：选择钢丝材质螺旋钢丝的直径

穿丝直径：连接螺旋绕丝的穿丝直径，为了网带的承载、输送能力、耐温能力，材质的选择决定了网带的特性。

螺旋节距：在绕制螺旋丝的过程定位的模具决定了螺旋节距，金属网带，可以说螺旋节距是所有螺旋网带的重要的环节，所以一定要量准确。

穿丝节距：连接螺旋绕丝配件穿丝之间的距离，螺旋节距和穿丝节距完全决定了螺旋式网带的编织。两者缺一不可。

金属网带厂家直销-金属网带-三力供货及时由宁津县三力玻璃机械有限公司提供。宁津县三力玻璃机械有限公司 (sanliboli.1688.com) 在链条、链轮这一领域倾注了无限的热忱和热情，三力机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：祁婷婷。同时本公司 (www.zhpyk.com) 还是从事不锈钢输送网带，304不锈钢网带，不锈钢输送网链的厂家，欢迎来电咨询。