

热缩套|热缩带|热缩套生产厂家|低温环境下如何使用热缩套

产品名称	热缩套 热缩带 热缩套生产厂家 低温环境下如何使用热缩套
公司名称	四川名腾新材料有限公司
价格	16.90/套
规格参数	单价:详细规格请咨询 型号:CH 厂家:名腾
公司地址	成都市成华区建材路66号1栋1层附3号
联系电话	18113061971

产品详情

热缩套|热缩带|热缩套生产厂家|低温环境下如何使用热缩套

低温环境下如何使用热缩套

在管道防腐行业里，使用热收缩套可以说是对建材固不可少的一种的保护手段。当然，在合适的温度下，使用相对简单，施工效果和效率会非常的高，但遇到了低温环境时，想要提高施工效果应该怎么做呢？

对于使用手工方式来缠绕热收缩套的工程，这需要工作人员提前将需要缠绕的管道架好，然后使用工具将管道上的污渍，锈渣等杂物手工清理干净，再接下来就是在管道上涂上一层厚度适宜，均匀的底漆，待底漆变得干燥后用手适当的拉伸，并且按照搭建的要求一圈圈的缠绕。为了确保缠绕效果，好使用冬季专用的冷缠胶带类型。

对于使用机械机具来缠绕热收缩套的工程，需要事先将管道放在机械的橡胶轮上，开动传动装置后让管道转动，此时机械上的钢丝刷会自动进行除锈工艺。除锈完毕后取下管道在管道上涂刷底漆，待底漆干燥后将其放在机具上，同时将热收缩套也放在卷轴上，此时设备就会自动进行缠绕工作了。

由于低温环境下容易造成热收缩套的损伤，所以在施工前一定要做好各种准备，用合适的方式进行施工缠绕。

热缩套|热缩带|热缩套生产厂家|低温环境下如何使用热缩套