

等边角钢 等边角钢的型号 贺利洲贸易

产品名称	等边角钢 等边角钢的型号 贺利洲贸易
公司名称	青岛贺利洲贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市胶州市中云办事处兰州西路1188号 (金胶州钢材市场内)
联系电话	13573292677

产品详情

进出口角钢厂家，青岛角钢厂家角钢规格齐全

青岛贺利洲贸易有限公司（以下简称贺利洲）位于地理位置优越，环境优美的青岛胶州市。青岛贺利洲贸易有限公司注册资本500万元。生产范围以生产电力铁塔、通讯塔、管塔及钢结构，钢管杆，等边角钢，装饰塔、金属材料切割加工、及批发、零售：钢材、金属材料、管材、焊丝、建材、电缆线、五金类销售，货物及技术进出口业务。是专业从事建筑钢铁和工业用钢材经营的公司，本公司集批发、零售和和配送业务于一体，货源充足，质优价廉，等边角钢的型号，产品品种多，质量高，低价格。保证配送及时，公司经营三十余年来，“以诚信求生存，以质量谋发展”为宗旨，青岛贺利洲贸易有限公司中国管道装备基地。我公司不断引进高素质人才，打造自己的营销队伍，争取在业内创造丰碑。是专业从事建筑钢铁和工业用钢材经营的公司，本公司集批发、零售和和配送业务于一体，货源充足，质优价廉，产品品种多，质量高，低价格。保证配送及时，公司经营三十余年来，“以诚信求生存，以质量谋发展”为宗旨，青岛贺利洲贸易有限公司。中国管道装备基地，。我公司不断引进高素质人才，打造自己的营销队伍，争取在业内创造丰碑。

电力角钢塔价格，4型等边角钢，电力角钢塔报价

本实用新型进一步设置为：所述加固装置呈网面状。

通过采用上述技术方案，网面状的加固装置的重量较小，可节省材料，又可减轻加固装置的质量，减小角钢塔的自重。

本实用新型进一步设置为：所述塔头和塔身位于加固装置内部的部分与加固装置之间设有支撑柱。

通过采用上述技术方案，支撑柱可将塔头和塔身上承受的力传递到加固装置上，使加固装置更多的分担来自塔头和塔身的受力。

本实用新型进一步设置为：所述支撑柱为角钢。

通过采用上述技术方案，角钢做的支撑柱重量小，承载力大。

本实用新型进一步设置为：所述支撑柱倾斜设置，其中塔头与加固装置之间的支撑柱和塔身与加固装置之间的支撑柱的倾斜方向相反。

通过采用上述技术方案，倾斜的支撑柱使加固装置与角钢塔之间的连接更加稳定；塔头和塔身分别沿着支撑柱将力传递给加固装置，可使加固装置上受到的竖直方向的一部分作用力相互抵消，并且可以使加固装置承受相对均匀的力，避免加固装置局部受力导致的寿命下降。

本实用新型进一步设置为：所述支撑柱与加固装置、塔身和塔腿之间均为可拆卸连接。

通过采用上述技术方案，可拆卸的支撑柱方便了角钢塔在不同的环境条件下选择安装或是不装加固装置。

本实用新型进一步设置为：所述塔腿下方设有基座，塔腿固定在基座上，所述基座为水泥钢筋浇筑体。

通过采用上述技术方案，水泥钢筋浇筑体的基座可加强塔腿与地面连接的可靠性。

综上所述，本实用新型具有以下有益效果：1.本实用新型可加强现有的角钢塔腰部的强度，使角钢塔之间的线路覆冰时角钢塔的腰部不易折断；2.本实用新型的加固装置可拆卸，方便角钢塔在不同的环境条件下选择安装或是不装加固装置；3.本实用新型结构简单可靠。

角钢GB/T2101—89（型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定）；GB9787—88/GB9788—88（热轧等边/不等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差）；JISG3192—94（热轧型钢的形状、尺寸、重量及其容许差）；DIN17100—80（普通结构钢质量标准）； 535—88（普通碳素型钢技术条件）。根据上述标准的规定，角钢应成捆交货、其捆扎道次、同捆长度等应符合规定。角钢一般属裸装交货，运输和储存均需要注意防潮。

青岛贺利洲贸易有限公司良好的信誉赢得了越来越多的客户，业务范围遍及全国各地，优质的产品质量和服务态度受到客户的一致好评！

青岛贺利洲贸易有限公司热忱欢迎广大客户的光临，我们将和您一起寻求长久而愉快的合作！

等边角钢-等边角钢的型号-贺利洲贸易(优质商家)由青岛贺利洲贸易有限公司提供。青岛贺利洲贸易有限公司（www.qdhelizhou.cn）是从事“电力铁塔,通讯塔,管塔及钢结构,钢管杆,装饰塔”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。