

白色铝单板厂 白色铝单板 军霸建材技术过硬

产品名称	白色铝单板厂 白色铝单板 军霸建材技术过硬
公司名称	广州市军霸建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石碁镇永善村永峰路23号营销中心101室
联系电话	13533355378

产品详情

铝蜂窝板：适用于民用建筑、车船装饰等。是航空、航天材料在民用建筑领域的应用。

其面板主要选用优质的3003H24合金铝板或5052AH14高锰合金铝板为基材，面板厚度为0.8~1.5mm氟碳滚涂板或耐色光烤漆，耐色光烤漆在抗划痕、耐酸雨腐蚀变色、自洁性方面强于PVDF，底板厚度为0.6~1.0mm，总厚度为25mm。芯材采用六角形3003型铝蜂窝芯，铝箔厚度0.04~0.06mm，边长5~6mm，采用辊压成型技术完成正、背表皮的成型，全自动机器设备折边，正、背表皮在安装边紧紧咬合。整个加工过程全部在现代化工厂完成，采用热压成型技术，因铝皮和蜂窝间的高热传导值，内外铝皮的热胀冷缩同步；蜂窝铝皮上有小孔，使板内气体可以自由流动；可滑动安装扣系统在热胀冷缩时不会引起结构变形，因此可以保证极高的平整度。采用黏结胶：双组份聚胺酯高温固化胶，用全自动蜂窝板复合生产设备通过加压高温复合而成，克服了以往蜂窝板粘接层的脆性问题。内层为六边形铝蜂窝，白色铝单板，由硬度达到H19的铝合金构成，屋面白色铝单板，作为粘附在夹层结构中的芯板，在切向上承受压力。这些相互牵制的密集蜂窝犹如许多小工字梁，可分散承担来自面板方向的压力，使板受力均匀，保证了面板在较大面积时仍能保持很高的平整度。安装时采用两边安装，无机械破坏。滑动安装扣系统允许热胀冷缩，板底端的止滑扣将可以控制板的膨胀方向。25MM隐胶缝系统美观且具有自洁功能。制作完成后的盒式蜂窝板，内外板和蜂窝结构形成一个整体另外，空心蜂窝还能大大减弱板体的热膨胀性。由于蜂窝材料具有抗高压、减震、隔音、保温、阻燃和比强度高优良性能。

单板幕墙的验收标准是什么样的？

观察铝单板幕墙的整体效果是否平整，如出现有凸出或是凹的现象这可能会影响到密封防水性能。在安装完毕后观察铝单板幕墙的表面是否有损伤，通常如施工工程项目的总面积500平方来计算，铝单板幕墙的轻微划痕可在允许在10厘米的范围内，轻微的划痕不可超出50厘米。这个可以通过一些量具工具去测量范围。以上的几点就是验证铝单板幕墙好坏的一个参考标准，我们可以通过这个方法验证自己铝单板幕墙的质量，也是为了更好地保障我们建筑的使用寿命！

- 1、双曲铝单板采用优质的铝合金制作而成，白色铝单板厂家，经过精细的加工制作而成，因而双曲铝单板使用寿命长，这就在一定程度上节约了成本。
- 2、双曲铝单板可以制作出不同的形状和喷涂各种颜色的漆，能打造出不同的个性化建筑风格，具有良好的外观展示效果。并且可以扩大建筑设计师的设计思路，满足不同施工要求。
- 3、双曲铝单板具有良好密封性。铝单板的密封方式有三种，分别是内部防水、打胶密封、结构防水。双曲铝单板采用内部的结构防水，并进行打搅密封处理，在更大的程度上保障了双曲铝单板的防水性能。
- 4、双曲铝单板具有较强的技术含量。不同于常规形状的铝单板，双曲铝单板的制作过程相对麻烦，难度较大，对机器和技术工人的要求相对比较高。

白色铝单板厂-白色铝单板-军霸建材技术过硬(查看)由广州市军霸建材科技有限公司提供。广州市军霸建材科技有限公司 (ft1688.tz1288.com) 是广东广州,金属建材的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在军霸建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创军霸建材更加美好的未来。