

中等粘度均聚甲醛低磨耗、低摩擦性能 Delrin 500AF是一种20% Teflon纤维填充

产品名称	中等粘度均聚甲醛低磨耗、低摩擦性能 Delrin 500AF是一种20% Teflon纤维填充
公司名称	宁波市时锦塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂家(产地):美国杜邦 牌号:Delrin
公司地址	余姚市中国塑料城中心交易区F区22楼
联系电话	021-51619876 18668803991

产品详情

Delrin 500AF是一种20% Teflon纤维填充 中等粘度均聚甲醛具有低磨耗和低摩擦性能

用于注射成型、注塑成型和挤出成型的缩醛树脂都可买到。在加工过程中重要的是不要超温或由于产生甲醛而引起的严重超压。聚合物在关机前应清洗干净，以免在启动过程中过热。缩醛树脂应在干燥的地方储存。缩醛树脂的表观粘度对剪切应力和温度的依赖性比聚烯烃小，但是其熔体却具有低弹性和低强度。低的熔体强度是应用吹塑成型时存在的一个问题。对吹塑成型来说，带有支链结构的共聚物更适用。结晶速度很快，模塑后收缩可在成型后的48h内完成。由于快速结晶很难制得透明薄膜。