

卸料平台图片 江门卸料平台 任县昌通

产品名称	卸料平台图片 江门卸料平台 任县昌通
公司名称	任县昌通机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇付北村
联系电话	13831966817

产品详情

建筑卸料平台是在施工中用来承载物料

建筑卸料平台是在施工中用来承载物料，卸料平台图片，并进行各种操作，卸料平台，也可称为转料平台或者接物平台，现在国际使用广泛的就是伸缩式卸料平台，作为世界安全性高的卸料平台，总的来说，卸料平台分为移动式，落地式，悬挑式，伸缩式。建筑卸料平台，以槽钢作主次梁，焊接成平面受力框架，一端搁置在楼板上，一端用钢丝绳吊挂。悬挑式卸料平台分别在两个大区域阶段使用，裙房施工阶段和主楼施工阶段，裙楼与主楼施工阶段均从三层开始每层均设置悬挑式卸料平台。

卸料平台操作安全要求

卸料平台操作安全要求

- 1.卸料平台的上部位结点，必须位于建筑物上，不得设置在脚手架等施工设备上。
- 2.斜拉杆或钢丝绳，构造上宜两边各设置前后两道，并进行相应的受力均衡。
- 3.卸料平台安装时，钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢，建筑物锐角口围系钢丝绳处应加补软垫物，平台外口应略高于内口。
- 4.卸料平台左右两侧必须装置固定的防护栏。
- 5.卸料平台吊装，需要横梁支撑点（电焊）固定，接好钢丝绳，经过检验才能松卸起重吊钩。
- 6.钢丝绳与水平钢梁的夹角在45-60度。

- 7.卸料平台使用时，应有专人负责检查，发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调换，焊缝脱焊应及时修复。
- 8.操作平台上应显著标明容许荷载，固定式卸料平台，人员和物料总重量严禁超过容许荷载(1吨)，配专人监督。
- 9.需要吊钢管时，可打开前面铁门，抽屉式卸料平台，悬挑不得超过1/3，吊装完立即关闭铁门。
- 10.卸料平台安装采用塔吊配合人工进行安装，在安装过程中，施工人员必须拴好安全带，并且要有专人指挥。

卸料平台的搭、拆及使用管理

- 1.卸料平台构配件宜定型化，江门卸料平台，采用的原材料及性能应符合现行国家标准、规范要求，应按规定进行进场验收和检验，合格后方可使用。
- 2.在卸料平台的明显处应设置安全标识牌，标明使用要求和限载重量。平台上的施工荷载必须符合设计要求，不得超载或集中堆载，堆载高度不宜超过1.2 m。
- 3.卸料平台搭设完毕后，总承包单位应按验收规定以及专项方案等要求组织相关部门对其进行检查验收，验收合格后方可使用，任何人不得擅自拆改。

卸料平台图片-江门卸料平台-任县昌通由任县昌通机械制造厂提供。任县昌通机械制造厂（changtongjx.tz1288.com）为客户提供“卸料平台，悬挑式卸料平台，落地式卸料平台”等业务，公司拥有“昌通机械”等品牌。专注于机械加工等行业，在河北邢台有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。