

# 高模量聚硫密封膏

产品名称	高模量聚硫密封膏
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄
联系电话	15030826464

## 产品详情

聚氨酯密封胶和聚硫密封膏的区别，两字之差代表着这两种建筑用双组密封胶也是不同的，那么这两种有什么不同呢？

- 1、这两种建筑用双组密封胶在断裂伸长率和位移能力上就有着很大的不同。聚氨酯密封胶的断裂伸长率为700-1000%，位移能力为200-400%，而聚硫密封胶的断裂伸长率和位移能力就比聚氨酯密封胶差很多，所以聚硫密封胶在公路灌缝中的使用性能是不如聚氨酯密封胶的。
- 2、建筑用双组密封胶中的聚氨酯密封胶有着很好的耐磨性、耐刺穿、抗撕裂的性能，这些优异的使用性能，使该聚氨酯密封胶非常适合使用在公路灌缝中，而聚硫密封胶的耐磨性和抗撕裂性就很一般了，相比之下聚氨酯密封胶更加适合使用在公路灌缝中。
- 3、这两种建筑用双组密封胶在环保性能上也是存在很大的差异的，聚硫密封胶在固化后是有一定的气味的，对环境有着一定的污染，而聚氨酯密封胶就不同了，聚氨酯密封胶是通过认证的环保材料。使用后不会对环境产生污染。
- 4、两种建筑用双组密封胶在表干时间上也是有着很大的不同的，聚硫密封胶的硫化对于环境温度的依赖性是很大的，而聚氨酯密封胶的表干一般情况下1到3个小时，可以完成。因此使用聚氨酯密封胶更加节约时间。

### 建筑双组密封胶之聚硫密封胶的使用方法

- 1、手工施工时，将A、B两组份按比例(10:1)称量并用油灰刀混合均匀，填入密封槽中，压实、填平、除去多余的胶液。要注意用力沿一个方向反复刮涂，防止大量气泡混入胶内。
- 2、机械施工时，是由自动计量和混合装置(10:1)完成混胶，经手动注枪或全自动喷胶机来控制涂胶量和涂胶速度。用注胶枪施工时要报持枪嘴沿一个方向匀速地移动，确保填满胶料防止移动过快或往复而产生气泡。

双组份聚硫密封膏厂家应用范围：1、建筑业：大型建筑屋顶的密封。如三峡左岸发电厂房屋顶、纪念堂的屋顶。2、水利工程：南水北调京石段，西江引水工程等均采用我公司生产的聚硫密封胶3、机场道路：北京首都机场的翻修工程，济南机场等均采用我公司生产的自流平型密封胶。4、污水处理厂：东胜污水处理厂，赤峰污水处理厂等均采用我公司立面型密封胶。5、地铁及隧道工程：西安地铁、汽车站的顶板都是用聚硫密封胶密封的。6、汽车工业：汽车门的防震密封。7、石油化工：汽、煤、柴各种燃油的贮油罐的防腐密封。化工产品贮槽的密封。双组份聚硫密封膏厂家施工方法1、被密封表面的处理:施工前要除去被粘表面的油污,附着物,灰尘等杂物,保证被粘表面干燥,平整,以防止粘接不良。2、填充背衬材料:按设计要求,向接缝内填充背衬材料。3、涂刷底涂液:设计要求使用底涂液的工程,或长期浸水部位的密封,需要涂底涂液涂刷在被粘表面上,干燥成膜。4、密封剂的配制:按说明书给定的配合比,将两个组份混合均匀,即可使用,不论机混或是手工混合,都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入,涂胶时应防止气泡混入,压实,填平密封处。